

FABIO S3




Norma EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CARBON
by LEMAITRE



Puntera en fibra de carbono
Tecnología avanzada procedente de la industria aeronáutica.

Desde 35 a 49 Réf. **FABIS30BE**

Ventajas del modelo



- **Puntera Carbon by Lemaître :**
Reducida, fina, muy ligera, resistencia similar al acero, atérmica, no magnética
- **Plantilla viscoelástica Memory Foam** (memoria de forma) antibacteriana, neutralización de olores, prevención de trastornos musculoesqueléticos
- **Corte de microfibras con reflectantes** Alta ligereza, transpirabilidad, resistencia al desgarro y a la abrasión, mayor visibilidad.
- **Lengüeta con fieltro** limita la intrusión de polvo y piedras en el interior del zapato.
- **Sobrepuntera reforzada** anti-abrasión muy resistente



- **Puntera de fibra de carbono**



- **Plantilla anti-perforación textil composite** alta tenacidad « cero » penetración



Suela CARBON PU2D

Suela desarrollada para los suelos industriales y urbanos

Superficie de apoyo importante:
estabilidad óptima

Amortiguación de los choques:
protege la espalda y las articulaciones

Alta flexibilidad compatible con los trabajos arrodillados.

Tacos esculpidos para una adherencia reforzada

USO

- Industria ligera, talleres, logística, servicios, manutención, autónomos



MARQUE
FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



FABIO S3



Norma EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Flavio S3 SRC
FLAVS30BE

Características del corte

- Materia : microfibra hidrofugada**
Con sobrepuntera anti-abrasión en « groove »
- Lengüeta con fuelle** : textil resistente a la abrasión.
- Cuello** : textil resistente a la abrasión.
- Doublure** : textil 3D micro aireado

Características de la suela

- Nombre** : CARBON PU2D
- Materia** : poliuretano / poliuretano
- Suela antiestática**
- Coefficiente de adherencia SRA** :
plano : 0,34 (norma $\geq 0,32$)
talón : 0,31 (norma $\geq 0,28$)
- Coefficiente de adherencia SRB** :
plano : 0,22 (norma $\geq 0,18$)
talón : 0,20 (norma $\geq 0,13$)

Informaciones prácticas

Peso de un zapato T.42 : 530g

Embalaje

de 35 a 42

caja 315 x 220 x 123 mm

cartón 635 x 445 x 315 mm

10 cajas por cartón

de 43 a 49

caja 355 x 220 x 130 mm

cartón 660 x 450 x 360 mm

10 cajas por cartón

Gencods

35	3237154303351	43	3237154303436
36	3237154303368	44	3237154303443
37	3237154303375	45	3237154303450
38	3237154303382	46	3237154303467
39	3237154303399	47	3237154303474
40	3237154303405	48	3237154303481
41	3237154303412	49	3237154303498
42	3237154303429		

Recordatorio de los requisitos básicos y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2011

Calzados de seguridad

SBP



S1



S1P



S2



S3



Puntera 200 J : Protección de la parte delantera del pie



Inserto anti-perforación 1100 N de resistencia



Calzados antiestáticos



Absorción de la energía en el talón



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Resistencia del corte a la penetración y absorción del agua



Descarga electrostática



Suela aislante del frío



Suela aislante del calor



Suela resistente al contacto directo con el



Calzado impermeable



Protección de los maléolos.



Calzado antideslizante sobre suelo de cerámica cubierto de detergente



Calzado antideslizante sobre suelo de acero cubierto de glicerina



$SRC = SRA + SRB$

DON_LS 03 FP 0002
actualización : 16/10/19

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024 F
- 67350 Val de Moder (Francia)
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80
lemaitre-securite.com



LEMAITRE

