



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

LÍNEA GÉNESIS

RILEY LOW

S3+CI+SRC

CERTIFICACIÓN:
EN ISO 20345-2011

Corte microfibra hidrofugado acabado velours/piel afelpada
Plantilla confort con almohadilla de absorción que mejora el impacto y la fatiga.
Muy ligera, flexible y confortable
Puntera aluminio, fina y muy ligera.
Lengüeta unida al corte mediante elástico que mejora el confort y facilita el ajuste perfecto al pie.

DESCRIPCIÓN:

Zapato en microfibra hidrofugada, ligera y transpirable. Corte sin costuras que mejora la confortabilidad y la resistencia. Forro textil 3D micro aireado agradable sensación de frescor. Especialmente diseñado para trabajos en la industria ligera, talleres, logística, servicios, mantenimiento, autónomos. Sectores electrónicos y del automóvil. Este calzado ESD no es válido para trabajos en tensión.

FICHA TÉCNICA
REF: RILLS30NR



Protección ESD contra descargas electrostáticas $10^5 \Omega$ - $10^8 \Omega$
Protección de componentes electrónicos contra las descargas electrostáticas que pudieran deteriorarlos



CARACTERÍSTICAS



Suela desarrollada para suelos industriales y urbanos, adaptada a flexiones frecuentes.
Amortiguación de choques, protege la espalda y las articulaciones
Refuerzo delantero para trabajos de rodillas y trasero

CORTE:		Microfibra hidrofugada acabado velours			
FORRO:	TRASERO	Textil 3D micro aireado			
	PALA	Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas, de color gris			
LENGÜETA O FUELLE:		En textil igual que el corte con fuelle limitante a intrusión de polvo y piedras en el interior			
PALMILLA:		Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas color gris			
SUELA:	COMPOSICIÓN:		PU2D		
	COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:	SRA	PLANO	0,34	
			TACÓN	0,37	
		SRB	PLANO	0,18	
			TACÓN	0,15	
CALIFICACIÓN:		SRC			
PUNTERA:		Aluminio			
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:		Textil composite alta tenacidad “cero” penetración			
PLANTILLA CONFORT:		Plantilla con almohadilla en talón que reduce el impacto y la fatiga, previniendo los trastornos musculares.			
OTROS VALORES A DESTACAR:	HORMA:		Horma extra-ancha		
	RANGO TALLAS:		35-49		
	PESO:		500 gramos pie		
	USOS:		Industria automóvil y de componentes electrónicos. mantenimiento, logística.		



Puntera aluminio



Plantilla antiperforación textil



lemaitre-securite.com

Francisco Mendi S.L. – Polígono La Variante - Calle Monte la Pila 12 - 26140 - Lardero - La Rioja - España
Tel: + 34 941 245 199 – Fax: 941 254 780 e-mail: info@grupomendi.com web: www.grupomendi.com

