

Produktbeschreibung

Der Anker-Dachhänger dient als Montageelement zur Verankerung der Stahlprofile CD 60 für Trockenbau in der Holzkonstruktion der Gebäude in einem horizontalen oder geneigten System. Er wird durch Formpressen aus einem gewalzten, verzinkten Stahlblech mit einer Dicke von 1,00 mm hergestellt und mit Flachkopfschrauben an den Seiten eines Winkels z.B. in Dachbalken festgeschraubt. Die Montage erfolgt durch Einrasten in das Profil nach dem Einschrauben in die Konstruktion.



Einsatzbereich

Das Produkt wird zur Montage von Metallprofilen in Holzkonstruktionen der Gebäude in horizontalen oder in schrägen Konstruktionen verwendet.

Produkteigenschaft

| | |
|-------------------------------|---|
| Werkstoff | Stahl-Feinblech DX51 |
| Beschichtung | Feuerverzinkte Beschichtung – mind. Z100 (DIN EN 10327) |
| Stärke | 1,00 mm (DIN EN 10143) |
| Brandverhalten | Klasse A1 (EN 14195) |
| Dauerhaftigkeit | Korrosionsschutzklasse B |
| Gefährliche Substanzen | NPD |

Produktvarianten

| Artikelnummer | Bezeichnung | Tragfähigkeitsklasse | Verpackungseinheit | Gewicht |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------|
| Auf Bestellung | Winkelaufhänger CD 60/27 - N 150 mm | 0,25 kN | 100 Stck. | 0,0330 kg |
| 25592102 (1.348107.2T) | Winkelaufhänger CD 60/27 - N 170 mm | 0,25 kN | 100 Stck. | 0,0365 kg |
| Auf Bestellung | Winkelaufhänger CD 60/27 - N 200 mm | 0,25 kN | 100 Stck. | 0,0430 kg |
| Auf Bestellung | Winkelaufhänger CD 60/27 - N 250 mm | 0,25 kN | 100 Stck. | 0,0530 kg |
| Auf Bestellung (1.348107.3 T) | Winkelaufhänger CD 60/27 - N 270 mm | 0,25 kN | 100 Stck. | 0,0780 kg |
| Auf Bestellung (1.348107.2T15) | Winkelaufhänger CD 60/27 - N 170 mm (Blister 15) | 0,25 kN | 1 Pack | 0,5700 kg |
| Auf Bestellung | Winkelaufhänger CD 60/27 - N 170 mm (Beutel 15St.) | 0,25 kN | 1 Beutel | 0,5600 kg |
| Auf Bestellung (1.348107.3 T15) | Winkelaufhänger CD 60/27 - N 270 mm (Blister 15St.) | 0,25 kN | 1 Pack | 1,1850 kg |
| Auf Bestellung | Winkelaufhänger CD 60/27 - N 270 mm (Beutel 15St.) | 0,25 kN | 1 Beutel | 1,1750 kg |

Das tatsächliche Gewicht kann in einem Bereich von +/-5% variieren gemäß DIN EN10143

Montage

BAHAG Baus Handelsgesellschaft AG
Zweigniederlassung Mannheim
Gutenbergstr. 21
D-68167 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

 Nur im **BAUHAUS**
www.probau.eu

Bringen Sie den Anker-Dachhänger mittels selbstschneidender Schrauben an der richtigen Stelle an der Decke in die Holzkonstruktion an und lassen Sie das CD-Profil im Aufhänger einrasten.

Verpackungseinheit

Die Anker-Dachhänger sind zu 100 Stück im Karton verpackt. Alle Abmessungen sind mit einem Kennzeichnungsetikett versehen. Die Blisterverpackung und der Beutel enthalten jeweils 15 Stück im transparenten Kunststoffgehäuse mit einer Kartonabdeckung samt Produktbeschreibung.



Empfohlene Lagerung

Das Produkt muss in trockener und temperierter Umgebung gelagert werden, in der es vor Kondenswasserbildung auf der Oberfläche des Produkts und vor Beschädigung der Verpackung geschützt ist.

Technische Zeichnung

