


Produktbeschreibung

Der Abhänger dient zur schnellen Montage von CD-60-Stahlprofilen in einer horizontalen Trockenbaukonstruktion (abgehängte Decke). Er wird durch Formpressen aus gewalztem, verzinktem Stahlblech mit einer Dicke von 0,80 mm und einer einzelnen Federklammer hergestellt, welche mit zwei Nieten in die Abhängung gedrückt wird. Die Montage erfolgt durch Einrasten in das Profil und anschließende Abhängung am Ösen-Draht, was eine schnelle und einfache Nivellierung der Konstruktion ermöglicht. Der Anker wird für eine noch einfachere und sichere Fixierung des Anhängers am Profil verwendet.



Einsatzbereich

Das Produkt wird für die Montage des Metallprofils CD 60x27 in einer horizontalen Gebäude-Deckenkonstruktion verwendet.



Produkteigenschaft

Werkstoff	Stahl-Feinblech DX51
Beschichtung	Feuerverzinkte Beschichtung – mind. Z100 (DIN EN 10327)
Stärke	0,80 mm (DIN EN 10143)
Brandverhalten	Klasse A1 (EN 14195)
Dauerhaftigkeit	Korrosionsschutzklasse B
Gefährliche Substanzen	NPD

Produktvarianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Gewicht
25566611 (1.348115T/2)	Schnellabhänger CD 60/27 – mit Anker	0,25 kN	100 Stck.	0,0280 kg

Das tatsächliche Gewicht kann in einem Bereich von +/-5% variieren gemäß DIN EN10143

Montage

Montieren Sie den Ösen-Draht in die Massivkonstruktion mittels Deckenverankerung in der gewünschten Länge. Setzen Sie den Schnellabhänger in das CD-Profil ein und lassen Sie ihn einrasten. Schieben Sie die Federklammer der Abhängung auf den Draht und nivellieren Sie die Konstruktion. Befestigen Sie den Schnellabhänger mit dem Anker so, dass er fest an der Konstruktion montiert ist.

Lieferform

Die Schnellabhänger sind zu 100 Stück im Karton verpackt.
Alle Abmessungen sind mit einem Kennzeichnungsetikett versehen.

Empfohlene Lagerung

Das Produkt muss in trockener und temperierter Umgebung gelagert werden, in der es vor Kondenswasserbildung auf der Oberfläche des Produkts und vor Beschädigung der Verpackung geschützt ist.

Technische Zeichnung

