


## Buitenlamp

# L 600 CAM

EAN 4007841052997



## Functionele beschrijving

De buitenlamp L 600 CAM biedt meer dan alleen licht en veiligheid. Veel meer. De sensorlamp met duurzame aluminium behuizing en hoogwaardig opaalglas is de eerste cameralamp van STEINEL op WiFi-basis en staat via de app altijd met u in verbinding. Zodra de 180° infrarood-bewegingssensor met 10 m reikwijdte een beweging registreert, gaat het licht aan en ontvangt u een bericht op uw mobiele toestel. De exact instelbare camera verzendt via WiFi beelden van uw entree naar uw smartphone of tablet en biedt u de mogelijkheid tot interactie. U ziet en hoort precies, wat zich voor uw huisdeur afspeelt en kunt met uw smartphone of tablet via de ingebouwde intercominstallatie communiceren. Zodra een beweging wordt herkend, worden de betreffende opnames op een micro SD-kaart in de lamp opgeslagen. Dankzij het warm witte licht met 3000 K en 781 lm bij 14,3 W zijn ook de donkerste gedaantes altijd goed verlicht.

## Technische gegevens

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Afmetingen (L x B x H)</b>                                  | 131 x 78 x 305 mm                    |
| <b>Stroomtoevoer</b>                                           | 220 – 240 V , 50 / 60 Hz             |
| <b>Montagehoogte max.</b>                                      | 2,00 m                               |
| <b>Sensortechnologie</b>                                       | passief infrarood                    |
| <b>Vermogen</b>                                                | 14,3 W                               |
| <b>Koppeling</b>                                               | Nee                                  |
| <b>Lichtstroom</b>                                             | 781 lm                               |
| <b>Efficiëntie</b>                                             | 54 lm/W                              |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                        | 3000 K                               |
| <b>Index kleurweergave CRI</b>                                 | 80-89                                |
| <b>Met lampjes</b>                                             | Ja, STEINEL led-systeem              |
| <b>Lampjes</b>                                                 | Led niet vervangbaar                 |
| <b>Levensduur led (max. °C)</b>                                | 50000 uur                            |
| <b>Sokkel</b>                                                  | zonder                               |
| <b>Led-koelsysteem</b>                                         | Passive Thermo Control               |
| <b>Met bewegingsmelder</b>                                     | Ja                                   |
| <b>Registratiehoek</b>                                         | 180 °                                |
| <b>Openingshoek</b>                                            | 90 °                                 |
| <b>Onderkruipbescherming</b>                                   | Nee                                  |
| <b>verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk</b> | Nee                                  |
| <b>Elektronische instelling</b>                                | Ja                                   |
| <b>Mechanische instelling</b>                                  | Nee                                  |
| <b>Reikwijdte tangential</b>                                   | passief infrarood: r = 10 m (157 m²) |
| <b>Schemerschakelaar</b>                                       | Ja                                   |
| <b>Schemerinstelling</b>                                       | 10 – 10000 lx                        |
| <b>Tijdstelling</b>                                            | 60 sec. – 15 min                     |
| <b>basislichtfunctie</b>                                       | Ja                                   |
| <b>Soft-lightstartfunctie</b>                                  | Ja                                   |
| <b>Bescherming (IP)</b>                                        | IP44                                 |
| <b>Beschermingsklasse</b>                                      | I                                    |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                                    | -10 – 40 °C                          |

<https://www.steinell.de/>

Buitenlamp

## L 600 CAM

EAN 4007841052997

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Materiaal van de behuizing</b> | Aluminium  |
| <b>Materiaal van de afdekking</b> | Opaalglas  |
| <b>Fabrieksgarantie</b>           | 3 jaar     |
| <b>Instellingen via</b>           | Smartphone |
| <b>Met afstandsbediening</b>      | Ja         |