

ABUS Smart Security World WiFi Video Deurintercom

Item PPIC35520

Pagina 1 of 3



- Deurintercom met video met verschillende aansluitmogelijkheden (bijv. bekabeling op bestaande deurbel)
- Full HD 1080p resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- Gebruik van bestaande kabels (bel, deuropener)
- Handmatig afstelbare lens voor de optimale stand gericht op de bezoeker
- Robuuste, weerbestendige camerabehuizing (IP54)
- Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor intercomfunctie via app
- Geleide stapsgewijze installatie met app (iOS, Android)
- Directe kennisgeving per e-mail en push-service, en automatische opname bij geconfigureerde bewegingsdetectie
- Opname op SD-kaart met maximaal 128 GB (accessoire)
- Lage netwerkbelasting dankzij hoge mate van gegevenscompressie (H.264 high profile compressie)

De voordeur in het zicht, spreken door de intercom en de deur openen met de app

Met de ABUS Smart Security World video-deurintercom vraagt u wie er voor de deur staat en opent u de deur met de elektronische deuropener via de app. Met Full HD 1080p-resolutie en een infrarood-nachtzichtfunctie zorgt de geïntegreerde videocamera altijd voor een briljante beeldkwaliteit en een volledig overzicht. De LED-ring met wit licht verbetert het zicht in de nacht en dient tegelijkertijd als statusindicatie. De geïntegreerde 2-way talk-back-functie biedt een intercomfunctie per app. De videodeurintercom is geschikt voor buiten en heeft beschermingsgraad IP54. Bestaande kabels voor uw bel of deuropener kunnen worden gebruikt, daarom is geen complexe nieuwe bedrading nodig.

Melden van gebeurtenissen en mobiele toegang

Bediening en toegang tot deze app-deurintercom gebeuren uitsluitend via de app – helemaal zonder pc, webbrowser of aanvullende software. Het netwerk wordt door de gecomprimeerde datatransmissie nauwelijks belast.

U wordt via een beltoon, push-bericht of per e-mail geïnformeerd over activiteiten of bezoekers voor uw deur en kunt via de app de personen zien en met ze communiceren. Bovendien heeft u via de app op ieder moment toegang tot het beeldmateriaal.

ABUS Smart Security World WiFi Video Deurintercom

Item PPIC35520

Pagina 2 of 3

Smart Security World Ready

De ABUS Smart Security World WLAN video-deurintercom maakt deel uit van de Smart Security World en is daarmee functioneel en volledig geïntegreerd in de app – daarmee is reeds de installatie zeer comfortabel: volg eenvoudig de gebruiksvriendelijke stapsgewijze installatiewizard.

Aanwijzing voor de nachtzichtfunctie

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

ABUS Smart Security World WiFi Video Deurintercom

Item PPIC35520

Pagina 3 of 3

Technical Data:

Audio-bitrate	16 Kbit/s
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Wit
Technologie	IP
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Min. luchtvochtigheid	20
Afmetingen	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Resolutiemodus	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Opnamemodus	Handmatig / bewegingsdetectie
Beeldopnemer	1/2,9" CMOS
Brandpuntsafstand	4 mm
Brutogewicht	0,68 kg
Dynamisch bereik (WDR)	90 dB
Frequentiebereik	2,400 - 2,485 GHz
Draadloze reikwijdte	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Materiaal van de behuizing	Plastic
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Beeldhoek horizontaal	100 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	1,5 m
IR-draaifilter	Ja
Compatibel met	Smartvest / SmartFriendsBox
Luidsprekers	Ja
Opgenomen vermogen	5 W
Max. resolutie bij beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Microfoon	Ja

Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Minimale verlichting (kleur)	1 lx
Minimale verlichting (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,28 kg
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netwerkaansluiting	Netwerkaansluitblok (10/100 Mbit/s)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische golflengte	850 nm
Relaisuitgang	Buitendeurbel (NO), deuropener (NO)
Beschermingsklasse IP	54
Draai-/kantelbereik	Handmatig instelbaar: verticaal +/- 7,5%, horizontaal +/- 2,5%
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Gevoeligheid	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Voedingsspanning AC	24-36 V
Voedingsspanning DC	12-48 V
Opslagmedium	Micro-SD (128GB)
Dag-/nachtomschakeling	Auto
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videocompressie	H.264
Voor-/na-alarmgeheugen	2 Sec
Witbalans	AWB
Witlicht-LED's	12 st.