

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Flat 6 W 3000 K

LinearLED Flat | Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Regalunterbaubeleuchtung



---

### PRODUKTVORTEILE

- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Nennleistung</b> | 6,00 W      |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz    |


Photometrische Daten

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000 K    |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | >80       |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Warm weiß |
| <b>Lichtstrom</b>               | 300 lm    |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 64 lm/W   |

Lichttechnische Daten

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Ausstrahlungswinkel</b> | 120 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Länge</b>          | 370,0 mm |
| <b>Breite</b>         | 67,0 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 22,0 mm  |
| <b>Produktgewicht</b> | 325,00 g |

Farben & Materialien

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>    | Aluminium         |
| <b>Produktfarbe</b>       | Silber            |
| <b>Gehäusefarbe</b>       | Silber            |
| <b>Material Abdeckung</b> | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
| <b>Betriebstemperaturbereich</b>  | -20...+40 °C |

Lebensdauer

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b>     | 100000  |
| <b>Nennlebensdauer</b>             | 20000 h |
| <b>Bemessungslampenlebensdauer</b> | 20000 h |

Zusätzliche Produktdaten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Montageart</b>        | Anbau              |
| <b>Montageort</b>        | Schrankunterseiten |
| <b>Quecksilbergehalt</b> | 0,0 mg             |

Einsatzmöglichkeiten

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Dimmbar</b>                | Nein               |
| <b>Anschlussart</b>           | Stecker Typ C (EU) |
| <b>LED-Modul austauschbar</b> | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Schutzklasse</b> | II                |
| <b>Schutzart</b>    | IP20              |
| <b>Normen</b>       | CE/EAC/REACH/RoHS |

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075264144 | Faltschachtel<br>1                     | 38 mm x 71 mm x 400 mm              | 339,00 g       | 1.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075264151 | Versandschachtel<br>8                  | 422 mm x 334 mm x 83 mm             | 3706,00 g      | 11.70 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.