

IMPRIMACIÓN SUELOS & PAREDES

IMPRIMACIÓN LISTA AL USO PARA MEJORAR LA ADHERENCIA DE ADHESIVOS

VENTAJAS

- Incrementa hasta 10 veces la adherencia de los adhesivos
- Encolado fuerte y duradero.
- Listo al uso.
- Sin disolventes, sin olor.
- Uso en interior, incluso en cocinas y baños.



DESCRIPCIÓN

Bostik Imprimpación Suelos & Paredes es el producto ideal para reforzar la adherencia de adhesivos para revestimientos y distintas aplicaciones en suelos y paredes.

Su fórmula garantiza un encolado fuerte y duradero en el tiempo.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Herramienta: Rodillo de pelo corto (4 a 6 mm).
Temperatura de aplicación entre +5°C y +30°C.
Agitar y verter el producto en una cubeta. Con la ayuda del rodillo aplicar el producto sobre el soporte.
Esperar 1 hora antes de colocar las lamas o losetas autoadhesivas.

1.-Aplicar el adhesivo con rodillo. Dejar secar 1h.
ATENCIÓN: No pisar el adhesivo.

2.-Empezar el pegado del revestimiento por la puerta.
ATENCIÓN: Montar siempre pisando el revestimiento ya instalado.

La sala puede ser utilizada inmediatamente después de haber colocado el revestimiento.

Atención: En caso de aplicar sobre suelo radiante consultar con el fabricante del revestimiento.

ANTES DE LA APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre cerámica, gres, paneles de madera, pintura lijada, hormigón, cemento y yeso. Los soportes deben estar bien sujetos al suelo, lisos, duros, secos y exentos de polvo y grasa. Si es necesario, rasar las imperfecciones y aspirar.

No aplicar directamente sobre moquetas, PVC o parquets. Estos revestimientos se deben arrancar y posteriormente limpiar el suelo de la instalación de lamas y losetas autoadhesivas. Para más información consultar la ficha técnica del fabricante del revestimiento.

ALMACENAJE

18 meses en envase original no abierto.
Conservar entre +10°C y +30°C, evitar las heladas.

PRECAUCIÓN

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC n° 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC n° 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

RENDIMIENTO

100 ml/m² . Para soportes muy absorbentes (hormigón muy poroso) aplicar una segunda capa cruzada, dos horas después de la primera.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas con agua y jabón. Limpieza en seco cola con la Quita Cola.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30617006	Azul - Botella de 1 Litro	6	8412663470069

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>



BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

