

RASANT Smart Line



Symbolfoto

Einsatzbereiche



Der Feuerlöscher eignet sich zum Einsatz bei Bränden in Häusern, Büros, Schulen, Verkaufsstätten, Papierlagern uvm. Damit können auch ungeübte Personen schnell, effektiv und sicher Brände bekämpfen. Das Gerät verfügt über eine abstellbare Druckhebelarmatur, Prüfventil, Manometer und einen Schlauch mit Pulverdüse.



Löschwirkung

Löschmittel: Pulver

Das ABC-Löschpulver wird für feste, flüssige und gasförmige Brände eingesetzt. Es entzieht dem Brandherd Wärmenergie und wirkt somit antikatalytisch. Durch das Schmelzen des Löschpulvers entsteht eine Salzschiicht, welche die Sauerstoffzufuhr verhindert.

Hinweise

- > Feuerlöscher sind wiederkehrend alle 2 Jahre in Stand zu halten
- > Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher - auch bei nur teilweiser Entleerung - unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen
- > Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand

Ausführungsvarianten

PD 6 GE

Art. Nr.	Bauart	Löschleistung	LE *	Abmessungen (in mm)	Gewicht	Funktionstemperaturbereich
500104	DD	27A/183B/C	9	L: 250, B: 160, H: 530, DM: 160	9,70 kg	-30°C bis +60°C

PD 6 GE MF

Art. Nr.	Bauart	Löschleistung	LE *	Abmessungen (in mm)	Gewicht	Funktionstemperaturbereich
500106	DD	34A/183B/C	10	L: 250, B: 160, H: 530, DM: 160	9,70 kg	-30°C bis +60°C

PD 9 GE MF

Art. Nr.	Bauart	Löschleistung	LE *	Abmessungen (in mm)	Gewicht	Funktionstemperaturbereich
500108	DD	55A/233B/C	15	L: 290, B: 190, H: 580, DM: 190	13,50 kg	-30°C bis +60°C

PD 12 GE MF

Art. Nr.	Bauart	Löschleistung	LE *	Abmessungen (in mm)	Gewicht	Funktionstemperaturbereich
500110	DD	55A/233B/C	15	L: 290, B: 190, H: 635, DM: 190	18,00 kg	-30°C bis +60°C

* LE = Löschmitteleinheiten

