



CRÉASINE Versiegelung


by **RÉSINENCE**

Tipps und Tricks
www.resinence.com

Sicherheitshinweise

Gemäß Richtlinie CE 1272/2008 EG (CLP) stellt das Produkt keinerlei Gefahr dar. Chemisch-physikalische Auswirkungen mit schädigender Wirkung auf Mensch und Natur: Keine. Im Fall des Kontakts mit den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen Ort auf. Vor Frost schützen.

Mehr Informationen – besondere Hinweise/ Sicherheitsdatenblatt – finden Sie unter www.quickfds.com
Grenzwerte gemäß EU-Richtlinie für dieses Produkt (Cat. A+/J) : 140g/l /2010). Dieses Produkt beinhaltet max. 16g/l COV.



Information über die Emissionsbelastung: flüchtige Substanzen in der Raumluft stellen ein Vergiftungsrisiko durch Einatmen dar, die Emissionen werden anhand einer Skala von A+ (sehr geringe Belastung) bis C (sehr starke Belastung) dargestellt.

2 Möbel & Wandvertäfelungen Holz, Laminat, Feinsteinzeug (Fliesen)



Schützt

Pflegeleicht

Geruchlos

0,5 L
± 10 m²

Creasine Versiegelung ist ein durchsichtiger Kunstharz der einen matten, seidenmatten oder glänzenden Effekt auf die mit Creasine Farbiges Kunstharz gestrichenen Oberflächen gibt. Sie schützt die Oberfläche vor Flecken und Wasserspritzern.

i Oberflächen die regelmässig mit Wasser in Berührung kommen, wie Sanitäreinrichtungen und Fussböden, müssen unbedingt mit der Versiegelung aus dem Sortiment "Résinence Versiegelung", die 100% wasserdicht ist, versiegelt werden.

Die Wichtigsten Eigenschaften

Reinigung
der Rollen
mit Wasser



Auftragen mit
einer Rolle



handtrocken
nach
2Std*

Trockenzeit
zwischen
2 Schichten
6Std*

Komplett
getrocknet
nach
24Std*

*Verarbeitung
bei einer
Raum-und
Untergrundtem-
peratur zwischen
5°C und 30°C.

Anwendung

Kratzen sie beim Mischen mit einen Rührstab oder Spachtel den Dosenboden gut ab, damit sich das Produkt gut vermischt. Tragen Sie Creasine Versiegelung mit einer Schaumstoffrolle superflock auf. Um ein perfektes Ergebnis und einen besseren Schutz zu erhalten, tragen Sie eine 2.Schicht auf. Bitte beachten Sie eine Trockenzeit von 6 Stunden zwischen den beiden Schichten. Nach jedem Gebrauch die Dose gut schliessen.

Die Ergiebigkeit kann je nach Oberflächenbeschaffenheit variieren :
Ergiebigkeitstests wurden auf glatter Oberfläche bei 20°C durchgeführt.

RÉSINENCE
Strichen, versiegelt, dekoriert

Décor de Ferryville - Résinence
D2007 Chemin des Collinons
45700 Mormant Sur Vernisson - FRANCE

www.resinence.com