

6230 swingcolor® MENGKLEUREN

MAT / GEKLEURD

- binnen/buiten
- goed dekkend
- weerbestendig
- slijtvast
- extra sterk kleurend
- lichtecht

dispersieverf volgens EN 13300

Toepassingsgebied

Dispersieverf voor het kleuren van witte dispersieverf of -pleister voor een individuele vormgeving aan woonruimtes en geveloppervlakken, voor opvallende kleurontwerpen binnenshuis of als borstweringverf buitenshuis. Ook geschikt als hobbyverf.

Ondergronden

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

Drogen

Na ca. 6 uur zijn de ruimtes weer te gebruiken resp. is het materiaal overschilderbaar.

Verbruik

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7 m² / l.

Gereedschap

Afstrijkrooster, verroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Vorbereiding

Oude lijmverflagen en krijtende ondergronden moeten compleet worden afgewassen. Daarna voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Oude lak- en olieverfafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**. Op bijzonder contrastrijke ondergronden een grondlaag aanbrengen met **MENGKLEUREN** (verdund met max. 5% water).

Verwerking

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af.

Technische aanwijzingen

Bij intensieve kleuren kunnen er voor een gelijkmatig dekkend oppervlaktebeeld meerdere lagen nodig zijn. Voor intensieve kleuren op sterk belaste oppervlakken, bijv. in trappenhuisen en kinderkamers, adviseren wij **LATEXVERF zijdeglanzend** uit het kleurmengsysteem Mix te gebruiken.

Reiniging van het gereedschap

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk.

Afvalverwerking

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polyethyleen (PE) en is recyclebaar.

Belangrijke aanwijzingen

Ook bij de verwerking van **MENGKLEUREN** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Samenstelling

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, bonte pigmenten, calciumcarbonaat, silicaten, water, additieven. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Kleurafwijkingen zijn druktechnische bepaald.

Classificatie volgens EN 13300

Schrobvastheid	klasse 2 (van 5)
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	fijn

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany