

6196

swingcolor® effects
GLITTEREFFECT

Fonkelende interieurverf

- mat
- voor binnen
- gebruiksklaar

Eigenschappen

- met verfijnde, zilveren glinstering
- gemakkelijk verwerkbaar
- slijtvast
- waterdampdoorlatend

Toepassing

Met **GLITTEREFFECT** krijgt u een oplosmiddel- en weekmakervrije, vooraf aangekleurde, hoogwaardige dispersieverf met een verfijnde, zilveren glinstering voor een bijzondere woonsfeer. Door de speciale samenstelling is dit product extra spatvrij en geschikt voor alle woonruimtes met normaal gebruik, zoals woon- en slaapkamers.

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Geschikte ondergronden zijn:

- minerale ondergronden, bijv. metselwerk, natuursteen, beton, pleisterwerk (eerst voorstrijken); nieuw pleisterwerk moet minstens vier weken doorgedroogd zijn
- gipskartonplaten (eerst voorstrijken)
- rauhfaser-, vlies-, papier- en vinylbehang
- oude verflagen op dispersiebasis
- dispersiepleisters

Droging

Na ca. 6 uur kan de ruimte weer worden gebruikt of overschilderd.

Verbruik

De verpakking volstaat voor ca. 8-10 m² / 1L voor een enkele laag. Op sterk gestructureerde ondergronden, bijv. ruw pleister, is meer materiaal nodig.

Gereedschap

Verfrooster, kortpolige verfroller voor vaste en compacte verven en een platte kwast of radiatorkwast.

De juiste voorbereiding

Hoewel **GLITTEREFFECT** spatvrij is, moeten meubels en vloeren worden bedekt met een folie of vlies. Plak ramen, deuren en plinten af met een schilderscrêpe. Mochten er toch nog verfspatten ontstaan, veeg die dan meteen weg met een vochtige doek. Oude lijmlagen en krijtende ondergronden moeten volledig worden afgewassen en vervolgens worden voorgestreeken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden ook voorbehandelen met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Test dit met een vochtige spons. Als de ondergrond donker wordt, moet worden voorgestreeken. Oude lak-, olieverflagen of glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**.

Verwerking

Roer het product goed om voor en tijdens het gebruik zodat de glitter niet naar de bodem zakt. Maak voor het begin de kwast en roller lichtjes nat. Om zichtbare aanzetten te vermijden, moeten aaneengesloten oppervlakken altijd zonder onderbrekingen volledig worden afgewerkt. Schilder eerst het plafond en vervolgens de wanden. Start bij het raam en schilder van het licht weg. Schilder eerst de hoeken en randen. Breng vervolgens met de roller gelijkmatig 2-3 banen **GLITTEREFFECT** aan en structureer daarna gelijkmatig. Rol tot slot nog een keer verticaal over het oppervlak zonder druk uit te oefenen. Wikkel het gereedschap tijdens de pauzes in een folie.

Technische opmerkingen

Niet verwerken en opslaan bij een temperatuur onder de +5 °C. Het volledige glittereffect treedt pas op na volledige droging. Voor een gelijkmatig dekkend oppervlaktebeeld adviseren we minstens twee lagen. Bij intensieve, felle kleuren kunnen extra lagen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond, zoals de ondergrondkleur. De gevoeligheid van intensieve kleuren voor witte kras- en slijtagesporen wordt door het lichtjes ruwe oppervlak aanzienlijk verminderd. Eventuele sporen kunnen met een vochtige microvezeldoek onder lichte druk worden verwijderd. Op erg belaste oppervlakken, zoals trappenhuizen en kinderkamers, adviseren we om voor intensieve keuren gebruik te maken van **LATEXVERF zijdeglanzend**. Die is verkrijgbaar via het kleurmengsysteem in alle **GLITTEREFFECT**-kleuren. Voor het glittereffect roert u gewoon de zilverkleurige **GLITTERTOEVOEGING** door het product.

Reiniging van het gereedschap: Reinig de roller en kwast direct na gebruik met lauw water.

Opslag: Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk op de verpakking.

Afval: Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde verfresten mogen bij het huisvuil of het bouwafval worden gezet. Vloeibare verfresten moeten naar een inzamelpunt voor oude verf worden gebracht volgens afvalcode 080112 (volgens AVV / VeVa). Deze verpakking bestaat uit polypropyleen (PP) en kan worden gerecycled.

Belangrijke opmerkingen: Ook bij de verwerking van **GLITTEREFFECT** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuit- en spraynevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van de verf moet worden vermeden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool/open water of in de bodem terechtkomt.

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, metallische effectpigmenten, bonte pigmenten, calciumcarbonaat, silicaten, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Classificatie volgens DIN / Ö-NORM EN 13300

Dekvermogen	Zie technische opmerkingen
Schrobvastheid	Klasse 2 (van 5)
komt overeen met boenvast volgens DIN 53778	
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	gemiddeld

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230

