

Montageanleitung

Terrassendielen Sibirische Lärche



Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorgangs hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung der Terrassendielen. Lesen Sie die Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem Verlegen der Terrassendielen sorgfältig durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie das Produkt ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben, damit es zu keinen Verletzungen oder Schäden kommt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Terrassendielen nur wie in dieser Montage und Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt nicht als bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Vorbereitung des Untergrundes

ACHTUNG: Die Terrassendielen müssen vor oder nach der Verlegung mit einer Lasur oder Öl behandelt werden. (Empfehlung: Von der Marke Remmers oder Siekkens)

Der Untergrund sollte verdichtet und frostsicher sein. Ebenen Sie bei einem bewachsenen Boden den vorgesehenen Bereich so ein, dass er ein ganz leichtes Gefälle aufweist, damit das Regenwasser vom Haus weg abfließen kann. Ein Gefälle kann mit Hilfe von feinem Kies gebaut werden, um die spätere Montage der Unterkonstruktion zu erleichtern. Um das Wachstum von Unkraut zu verhindern, kann bei Bedarf Wurzelvlies verlegt werden.

Tipps und Tricks

Am besten geeignet für den Bau der neuen Holzterrasse sind sonnige oder halbschattige Plätze. Vermeide Standorte in unmittelbarer Nähe zu Bäumen. Dort kann sich Feuchtigkeit bilden und den Terrassenbelag durch Algenbildung rutschig machen. Auch die Gefahr von Fäulnis und Pilzbefall ist im Bereich von Bäumen größer.

Allgemeine Informationen

Sie können den Boden Ihres Außenbereichs individuell gestalten. Die Terrassendielen haben zwei unterschiedliche Oberflächen. Sie können die fein geriffelte sowie die grob geriffelte Oberfläche nutzen.

Der Abstand zwischen den einzelnen Brettern sollte beim Verlegen ca. 0,7 cm betragen. Bitte beachten Sie, dass der Abstand nicht unter der angegebenen Größe liegen sollte, damit später das Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.

Bei den Unterkonstruktionsbalken ist ebenfalls der einzelne Abstand zu beachten. Grundsätzlich gilt, je höher die Belastung, desto geringer die Abstände. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Balken nur auf festem Untergrund verlegt werden.

Art der Befestigung

Wichtig ist, dass alle Löcher vor dem Verschrauben vorzubohren sind. Nachdem alle Löcher vorgebohrt sind, können Sie damit beginnen die Terrassendielen mit den Balken zu verschrauben. Hierbei sollten jeweils zwei Schrauben pro Kreuzpunkt gewählt werden. Empfohlen wird, ausschließlich Edelstahlschrauben zu verwenden (Terrassenschrauben 5x60 TX 25 mit Schneidkerbe).

Um ein Aufplatzen oder Reißen der Dielen zu verhindern, halten Sie bitte einen Mindestabstand von ca. 3 cm der Brettkante ein. Jede Seite der Diele sollte 2-10 cm vorstehen.

