

## MOQUETA AGUJETEADA VELOUR

### ESPECIFICACIONES

Composición fibra	100% PPP
Peso de la fibra	450 g/m <sup>2</sup>
Peso total (±10%)	600 g/m <sup>2</sup>
Clasificación al fuego	Bfl-s1
Revés	Enducción de látex
Antiestáico permanente	Si
Dimensiones	2x 30 m

Estas informaciones dadas a título informativo, son susceptibles de ser modificadas. Las muestras expuestas pueden presentar pequeñas variaciones de color en función de la tintada. Consultar condiciones de garantía

INSTALACIÓN:	Sobre suelo liso, sano, seco y limpio. Instalación con cinta de doble cara para áreas de hasta 20 m <sup>2</sup> o con tránsito moderado. Instalación Pegada para áreas de más de 20 m <sup>2</sup> o con mucho tránsito. Fácil instalación haciendo uso de Tarkospray. Adhesivo en aerosol extremadamente fácil de usar, 3 veces más rápido de aplicar, ideal para renovaciones. Fácil de reemplazar sin dañar la solera.
UTILIZACIÓN:	Uso residencial intenso.
MANTENIMIENTO:	
CORRIENTE	Aspirador con cepillo giratorio (1.500 W mínimo)
LIMPIEZA DE MANCHAS	Actuar rápidamente, tamponar sin frotar.
LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD	Utilizar el método inyección/extracción

