

**UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Multihammer
metaBOX 145 L; mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)**

Bestell-Nr. 600713510
EAN 4007430309549



Abbildung stellvertretend



- Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Technische Werte

Kennwerte

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3.4 J
Max. Schlagzahl	4500 /min
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 6 mm
Bohr-Ø Weichholz	35 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Drehzahl bei Nennlast	900 / 2100 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3.3 kg
Kabellänge	4 m

Vibration

Bohren Metall	4.3 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Hammerbohren Beton	13.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Meißeln	7.2 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	90 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	99 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
 Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
 gummierter Zusatzhandgriff
 Bohrtiefenanschlag
 metaBOX 145 L
 SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)