

PRIS.HALLEY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| FORMATO/ <i>FORMAT</i>         | 30x60                         |
| ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm)</i> | 9,5                           |
| PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>       | PORCELÁNICO/ <i>PORCELAIN</i> |
| TIPO/ <i>KIND</i>              | NO ESMALTADO/ <i>UNGLAZED</i> |
| GRUPO/ <i>GROUP</i>            | Bla - UGL                     |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANEX G

| ENSAYOS/ <i>TESTS</i>                                                               |                                                                                       | RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>                                          |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL                                  | DIMENSIONES                                                         | CUMPLE CON LA NORMA                               |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY                                     | DIMENSIONS                                                          | COMPLIES WITH THE STANDARD                        |
|    | UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA                                                  | VALOR MEDIO (%)                                                     | ≤ 0,5 %                                           |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION                                                   | AVERAGE VALUE (%)                                                   |                                                   |
|    | UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                                           | FUERZA DE ROTURA                                                    | 1.600 – 2.400 N                                   |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE                                                 | BREAKING STRENGTH (N)                                               |                                                   |
|                                                                                     |                                                                                       | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> ) | 35 – 45 N/mm <sup>2</sup>                         |
|    | UNE-EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA                                 | ABRASIÓN PROFUNDA                                                   | < 130 mm <sup>2</sup>                             |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-6 RESISTANCE TO DEEP ABRASION                                        | DEEP ABRASION (mm <sup>3</sup> )                                    |                                                   |
|    | UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO                                      | RESULTADO                                                           | RESISTE                                           |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE                                                 | RESULT                                                              | RESISTS                                           |
|  | UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA                                           | RESULTADO                                                           | RESISTE                                           |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE                                                  | RESULT                                                              | RESISTS                                           |
|  | UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA<br>UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE    | CLORURO AMÓNICO<br>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l                        | A                                                 |
|                                                                                     |                                                                                       | HIPOCLORITO SÓDICO<br>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l                   | A                                                 |
|                                                                                     |                                                                                       | ÁCIDO CLORHÍDRICO<br>HYDROCHLORIC ACID 3%                           | CUMPLE CON LA NORMA<br>COMPLIES WITH THE STANDARD |
|                                                                                     |                                                                                       | ÁCIDO CÍTRICO<br>CITRIC ACID 100 g/l                                |                                                   |
|                                                                                     |                                                                                       | HIDRÓXIDO POTÁSICO<br>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l                    |                                                   |
|                                                                                     |                                                                                       |                                                                     |                                                   |
|  | UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>UNE-EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO<br>GREEN AGENT IN LIGHT OIL            | 5                                                 |
|                                                                                     |                                                                                       | SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO<br>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL           | 5                                                 |
|                                                                                     |                                                                                       | ACEITE DE OLIVA<br>OLIVE OIL                                        | 5                                                 |
|                                                                                     |                                                                                       |                                                                     |                                                   |

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

