



Abre la puerta para un secado natural con AirDry

El lavavajillas con AirDry abre automáticamente la puerta al final de cada ciclo, permitiendo que entre aire fresco en el interior, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. Secado automático sin esfuerzo.

Lavavajillas AirDry integrable de la Serie 20 de 45 cm con capacidad para 9 cubiertos, motor Inverter, Display LED, 5 programas a 3 temperaturas, doble brazo aspersor, programa Rápido en 30 minutos, puerta deslizante, 48 dB(A)

Ventajas y características



Un secado el triple de eficiente con AirDry

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

- Instalación: Integrable
- Inicio diferido: 3 horas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Bastidores placa fija
- Cesto para cubiertos
- Sistema AquaStop
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 450 x 550



Dual Spray Arm, todos tus platos limpios

El agua llegará a cada vaso y plato de tu vajilla gracias al doble brazo aspersor, que permite que el agua llegue a todos los rincones.



Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario

El programa rápido es ideal cuando dispones de poco tiempo, con cargas ligeras tratadas en tan solo 30 minutos. La vajilla limpia, según tu horario.

Instalación PerfectFit, sin necesidad de recortar el zócalo

PerfectFit facilita la instalación de los lavavajillas integrables, para que puedas montarlos en cualquier cocina. Se adapta a cualquier nicho, incluso en altura, y elimina la necesidad de recortar el zócalo gracias al sistema de puerta deslizante.

Mayor frescura con el programa de enjuague y pre-lavado

Si tardas unos días en llenar el lavavajillas, el programa de enjuague y prelavado evitará la acumulación de olores mientras tanto. Los chorros de agua eliminan los restos de comida de platos y cristalería, asegurándose de que la cocina se mantenga fresca.

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable	Beam-On-Floor	No
Nº de cubiertos	9	Dispositivo antifugas	Flotador
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	F	Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	49	Instalación en altura	No
Nº de programas	5	Voltaje (V):	220-240
Nº de temperaturas	3	Frecuencia (Hz)	50
Programas	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Medidas (mm)	818x446x550
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Selección de programas, Resetear	Longitud del cable (m)	1.5
Sistema QuickSelect	No lleva	Potencia (W)	1950
Cesto superior	Fijo	PNC	911 079 068
Material de la cuba	Acero inoxidable	EAN	7332543793846
Tercera bandeja MaxiFlex	No		
Bandeja para cubiertos	No lleva		
Luz interior	No		
Motor	Inverter		
SoftGrips	No		
SoftSpikes	No		
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	No		
Cesto superior	Estantes taza plegable		
Cesto inferior	Bastidores placa fija		
Brazo aspersor superior	Doble brazo aspersor		

