



Kollektion Collection		3,8/0,3
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 181	
Stärke Thickness (mm)	3,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägter Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	I4F/Uniclic	
Verlegung Laying	Schwimmend Floating	
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m ²	2,208
	kg	16,43
1 Palette pallet 	kartons boxes	40
	m ²	88,32
	kg netto net	657,2
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	-
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	-
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,126 W/m ² K (Sunny Pinie 0,103 W/m ² K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads

