

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

Nº Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial

Maxigas 400

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla

Gas combustible

Aplicaciones desaconsejadas

No se dispone de datos.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección

ROTHENBERGER Industrial GmbH

Sodener Strasse 47

65779 Kelkheim

Teléfono +49 (0) 61 95 / 9981 - 0

Fax +49 (0) 6195 / 9981 - 7910

e-mail info-diy@rothenberger.com

Información relativa a la ficha de datos de seguridad

sdb_info@umco.de

1.4 Teléfono de emergencia

+34 91 562 04 20 (Servicio de Información Toxicológica)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación conforme al Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319

Flam. Gas 1; H220

Press. Gas liq.; H280

STOT SE 3; H336

Indicaciones para la clasificación

La clasificación del producto se ha determinado sobre la base de los procedimientos siguientes conforme al artículo 9 y a los criterios del reglamento (CE) n.º. 1272/2008:

Peligros físicos: valoración de datos de ensayo conforme anexo I, parte 2

Peligros para la salud y el medio ambiente: método de cálculo conforme anexo I, parte 3, 4 y 5.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de peligro



GHS02



GHS07

Palabra de advertencia

Peligro

Componentes determinantes de peligro para el etiquetado:

acetona

Indicaciones de peligro

H220

Gas extremadamente inflamable.

H280

Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

H319

Provoca irritación ocular grave.

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

Nº Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
Indicaciones de peligro (UE)	
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	
P101	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P377	Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.
P410+P403	Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.
P410+P412	Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.
P501	Eliminar el contenido o el recipiente en una instalación conforme a local/regional/nacional/internacional.

Indicaciones para el etiquetado

El etiquetado reducido puede aplicarse en botellas de gas propano, butano o gas licuado de petróleo (GLP) en virtud del anexo I, punto 1.3.2 del Reglamento (CE) 1272/2008.

2.3 Otros peligros

El contacto con el producto líquido puede provocar quemaduras criogénicas o congelación.

Valoración PBT

No disponible.

Valoración vPvB

No disponible.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

No procede. El producto no es una sustancia.

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

Nº	Nombre de la sustancia	Indicaciones adicionales	
	Nº CAS / CE / Índice / REACH	Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)	Concentración %
1	Gases de petróleo, gases del petróleo, licuados		
	68476-85-7 270-704-2 649-202-00-6 01-2119486557-22	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas liq.; H280	>= 70,00 - < 90,00 Vol%
2	acetona		
	67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 -	EUH066 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336	>= 10,00 - < 25,00 Vol%
3	pentano		
	109-66-0 203-692-4 601-006-00-1 -	Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 EUH066 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336	< 2,50 Vol%

Enunciado completo de las frases H y EUH: véase el Capítulo 16

Nº	Nota	Límites de concentración específicos	Factor M	Factor M
----	------	--------------------------------------	----------	----------

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

N° Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

			(aguda)	(crónica)
1	K	-	-	-
3	C	-	-	-

Enunciado completo de las notas: véase el Capítulo 16 "Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias ((CE) No 1272/2008, ANEXO VI)".

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

Retirar al afectado de la zona de peligro y acostarlo. Si existe peligro de pérdida de conocimiento, acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Si persisten las molestias, consultar al médico.

Inhalación

Procurar aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial.

Contacto con la piel

En caso de congelaciones, enjuagar con agua abundante. No quitar la ropa. Lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante. Acudir al médico.

Contacto con los ojos

Quitar las lentes de contacto. Lavar el ojo afectado con agua corriente durante 10-15 minutos, protegiendo el ojo no afectado y teniendo los párpados bien abiertos. Procurar de inmediato tratamiento oftalmológico.

Ingestión

Requerir inmediatamente ayuda médica.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas

Depresión del sistema nervioso central; somnolencia; Confusión mental; Trastornos de la vista; Congelación

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de datos.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Polvo extintor; Agua pulverizada; Dióxido de carbono

Medios de extinción inadecuados

Chorro de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio puede(n) desprenderse: Monóxido de carbono y dióxido de carbono; Peligro de explosión en caso de calentamiento. Gas licuado: el líquido emergente puede ocasionar congelaciones. El aire es más pesado que el aire, puede acumularse en los espacios a bajo nivel. Con la acción de calor existe el riesgo de que los envases de aerosol estallen. Posible formación de mezclas explosivas en contacto con el aire.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar aparato respiratorio autónomo. Llevar ropa de protección; Si resulta posible deben sacarse de la zona afectada los recipientes que se encuentren en peligro. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua. Durante el calentamiento se produce un aumento de presión, peligro de estallido y de explosión.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Observar medidas de protección (ver capítulos 7 y 8); Procurar ventilación suficiente. Mantener alejado de fuentes de ignición. Mantener alejados de la zona de peligro a los empleados que no se encuentren protegidos. Llevar ropa de protección personal.

Para el personal de emergencia

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

Nº Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

Equipo de protección personal - ver sección 8

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evítese su liberación al medio ambiente.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Procurar una ventilación suficiente. Dejar que se evapore.

6.4 Referencia a otras secciones

Indicaciones relativas a manipulación segura: ver apartado 7. Indicaciones relativas a protección personal: ver apartado 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos: ver apartado 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para manipulación sin peligro

Procurar buena ventilación también a ras de suelo (los vapores son más pesados que el aire). Abrir y manipular los recipientes con cuidado. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.

Medidas generales de protección e higiene

Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo. No respirar los gases. No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. Mantener alejados de bebidas, alimentos y piensos. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Los vapores pueden formar con el aire mezclas explosivas. Aislar de fuentes de calor, chispas y llamas. Tomar medidas contra las cargas electrostáticas. (Toma de tierra en el proceso de trasiego). Utilizar aparatos/utensilios protegidos contra explosión así como herramientas, que no produzcan chispas. El equipo eléctrico debe estar protegido según las normas adecuadas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento

Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en un sitio fresco y bien ventilado. Abrir y manipular los recipientes con cuidado. Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

Temperatura de almacenamiento recomendada

Valor < 50 °C

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame. Guardar el producto siempre en recipientes como los del envase original.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

No almacenar juntamente con: Oxidantes; sustancias comburentes

7.3 Usos específicos finales

No se dispone de datos.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Valores de corte en el lugar de trabajo

Nº	Nombre de la sustancia	Nº CAS	Nº CE
1	acetona	67-64-1	200-662-2
	2000/39/EC		
	Acetone		
	VLA-ED	1210 mg/m³	500 ppm
	Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España		
	Acetona		
	VLA-ED	1210 mg/m³	500 ppm
	Notas	VLB®, VLI	
2	1,2-dicloropropano	78-87-5	201-152-2

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

Nº Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España				
1,2-Dicloropropano				
VLA-ED	47	mg/m ³	10	ppm
Notas	Sen			
3	monóxido de carbono	630-08-0	211-128-3	
2017/164/EU				
Carbon monoxide				
VLA-EC	117	mg/m ³	100	ppm
VLA-ED	23	mg/m ³	20	ppm
Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España				
Monóxido de carbono				
VLA-EC	117 (.)	mg/m ³	100 (.)	ppm
VLA-ED	23 (.)	mg/m ³	20 (.)	ppm
Notas	VLI, TR1A, VLB®,r			
4	pentano	109-66-0	203-692-4	
2006/15/EC				
Pentane				
VLA-ED	3000	mg/m ³	1000	ppm
Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España				
n-Pentano				
VLA-ED	3000	mg/m ³	1000	ppm
Notas	VLI			

Valores DNEL, DMEL y PNEC

valores DNEL (trabajadores)

Nº	Nombre de la sustancia			Nº CAS / CE
	Vía de absorción	tiempo de acción	efecto	Valor
1	Gases de petróleo, gases del petróleo, licuados			68476-85-7 270-704-2
	dérmica	de larga duración (crónico)	sistémico	23,4 mg/kg/día
	por inhalación	de larga duración (crónico)	sistémico	2,21 mg/m ³
	Notas: Se trata de un nivel derivado con efecto mínimo (DMEL) y no de un valor DNEL, ya que no es posible determinar un valor umbral más seguro para este parámetro.			

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo.

Equipo de protección personal

Protección respiratoria

Equipo respiratorio autónomo. Necesaria en caso de ventilación (extracción de aire) insuficiente o exposición prolongada.

Protección de los ojos / la cara

Gafas protectoras herméticamente cerradas (EN 166).

Protección de las manos

Guantes aislantes del calor; Debe comprobarse en todo caso que los guantes de protección son adecuados para el puesto de trabajo específico (p. ej.: resistencia mecánica, compatibilidad con productos, antiestática). Seguir las indicaciones e información del fabricante de guantes para el empleo, el almacenamiento, el cuidado y el intercambio de guantes. Deben sustituirse inmediatamente los guantes de protección en caso de que presenten daños o cuando aparezcan los primeros signos de desgaste. Se recomienda la protección preventiva de la piel (crema protectora de la piel). Organizar los procesos de trabajo de manera que no deban llevarse permanentemente guantes.

Otros

Ropa de trabajo resistente a las sustancias químicas. Ropa protectora antiestática e ignífuga; Zapatos de seguridad.

Controles de la exposición del medio ambiente

No se dispone de datos.

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

N° Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico			
gaseosos			
Estado físico/Color			
gas licuado comprimido			
incoloro			
Olor			
característico			
Umbral del olor			
Valor	2,9	-	14,6 mg/m³
Sustancia de referencia	n-butano		
Procedencia	Proveedor		
Valor	47,5	-	1613,9 mg/m³
Sustancia de referencia	Acetona		
Procedencia	Proveedor		
Valor pH			
No existen datos			
Punto de ebullición / Intervalo de ebullición			
Valor		-0,5	°C
Procedencia	Proveedor		
Punto de fusión/punto de congelación			
Valor	<	130	°C
Procedencia	Proveedor		
Temperatura de descomposición			
No existen datos			
Punto de inflamación			
Valor		-74	°C
Procedencia	Proveedor		
Temperatura de ignición			
Valor		465	°C
Temperatura de auto-inflamación			
Valor		365	°C
Procedencia	Proveedor		
Propiedades comburentes			
no es oxidante			
Propiedades explosivas			
Este producto no es explosivo. Posible formación de mezclas vapor-aire explosivos / inflamables.			
Inflamabilidad			
fácilmente inflamable			
Procedencia	Proveedor		
Límite inferior de explosividad			
Valor	1,8	% (Vol.)	
Sustancia de referencia	n-butano		
Procedencia	Proveedor		
Valor	1,8	% (Vol.)	
Sustancia de referencia	Metilpropano		
Procedencia	Proveedor		
Valor	2,2	% (Vol.)	

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

N° Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

Sustancia de referencia	Propano
Procedencia	Proveedor
Valor	2,5 % (Vol.)
Sustancia de referencia	Acetona
Procedencia	Proveedor

Límite superior de explosividad	
Valor	8,4 % (Vol.)
Sustancia de referencia	n-butano
Procedencia	Proveedor
Valor	9,8 % (Vol.)
Sustancia de referencia	Metilpropano
Procedencia	Proveedor
Valor	10 % (Vol.)
Sustancia de referencia	Propano
Procedencia	Proveedor
Valor	12,8 % (Vol.)
Sustancia de referencia	Acetona
Procedencia	Proveedor

Presión de vapor	
Valor	1820 mmHg
Temperatura de referencia	25 °C
Sustancia de referencia	n-butano
Procedencia	Proveedor
Valor	2611 mmHg
Temperatura de referencia	25 °C
Sustancia de referencia	Metilpropano
Procedencia	Proveedor
Valor	7150 mmHg
Temperatura de referencia	25 °C
Sustancia de referencia	Propano
Procedencia	Proveedor
Valor	231 mmHg
Temperatura de referencia	25 °C
Sustancia de referencia	Acetona
Procedencia	Proveedor

Densidad de vapor relativa
No existen datos

Densidad relativa
No existen datos

Densidad
No existen datos

Solubilidad en agua	
Valor	61,2 mg/l
Temperatura de referencia	25 °C
Sustancia de referencia	n-butano
Procedencia	Proveedor
Valor	48,9 mg/l
Temperatura de referencia	25 °C
Sustancia de referencia	Metilpropano
Procedencia	Proveedor
Valor	62,4 ppm
Temperatura de referencia	25 °C
Sustancia de referencia	Propano
Procedencia	Proveedor

Solubilidad
No existen datos

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

N° Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)			
No existen datos			
Viscosidad			
Valor	0,3	cSt	
Temperatura de referencia	20	°C	
Sustancia de referencia	n-butano		
Procedencia	Proveedor		
Notas	Líquido		
Valor	0,2	cSt	
Temperatura de referencia	20	°C	
Procedencia	Proveedor		
Notas	Líquido		
Valor	0,32	cSt	
Sustancia de referencia	Acetona		
Procedencia	Proveedor		
Notas	Líquido		
Características de las partículas			
No existen datos			

9.2 Otros datos

Otros datos
No se dispone de datos.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se dispone de datos.

10.2 Estabilidad química

Aplicación de las normas recomendadas para el almacenado y manejo estable (ver apartado 7).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Formularios mezcla de gas explosiva con el aire. Reacción con oxígeno. Posible reacción exotérmica al entrar en contacto con sustancias incompatibles.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Temperaturas > 50 °C. Calor, llamas directas y otras fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles

Oxidantes; sustancias comburentes

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Ninguno al usar según las indicaciones

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad oral aguda
No existen datos
Toxicidad dérmica aguda
No existen datos
Toxicidad aguda por inhalación
No existen datos
Corrosión o irritación cutánea
No existen datos
Lesiones o irritación ocular graves
No existen datos

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

N° Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

Sensibilización respiratoria o cutánea

No existen datos

Mutagenicidad en células germinales

No existen datos

Toxicidad para la reproducción

No existen datos

Carcinogenicidad

No existen datos

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No existen datos

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No existen datos

Peligro de aspiración

No existen datos

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de datos.

Otros datos

No se dispone de datos.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces (aguda)

No existen datos

Toxicidad para los peces (crónica)

No existen datos

Toxicidad para las dafnias (aguda)

No existen datos

Toxicidad para las dafnias (crónica)

No existen datos

Toxicidad para las algas (aguda)

No existen datos

Toxicidad para las algas (crónica)

No existen datos

Toxicidad en bacterias

No existen datos

12.2 Persistencia y degradabilidad

No se dispone de datos.

12.3 Potencial de bioacumulación

No se dispone de datos.

12.4 Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración PBT	No disponible.
Valoración vPvB	No disponible.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

Nº Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

No se dispone de datos.

12.7 Otros efectos adversos

No se dispone de datos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Eliminar conforme a las prescripciones oficiales.

La asignación de un código de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos se deberá efectuar de acuerdo con las empresas regionales de eliminación de residuos.

Envases/embalajes

El envase de gas a presión se encuentra sometido a presión, no debe abrirse con violencia ni calentarse por encima de los 50°C. Tirar sólo los envases de gas a presión completamente vacíos. No quemar los envases de gas a presión vacíos. No perforar, cortar.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Transporte ADR/RID/ADN

Clase	2
Código de clasificación	5F
Número UN	UN2037
Nombre técnico de expedición	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS
Código de restricción en túneles	D
Etiqueta de seguridad	2.1

14.2 Transporte IMDG

Clase	2
Número UN	UN2037
Designación oficial de transporte	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS
EmS	F-D, S-U
Etiquetas	2.1

14.3 Transporte ICAO-TI / IATA

Clase	2.1
Número UN	UN2037
Designación oficial de transporte	Receptacles, small, containing gas
Etiquetas	2.1

14.4 Otros datos

No se dispone de datos.

14.5 Peligros para el medio ambiente

Datos sobre peligros para el medio ambiente, en tanto que relevantes, véase 14.1 - 14.3.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Siempre transporte en recipientes cerrados y seguros en posición vertical.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Irrelevante

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

UE Reglamentación

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) Anexo XIV (Lista de Sustancias sujetas a autorización)

Según los datos disponibles o la información suministrada por los proveedores anteriores en la cadena, el artículo no contiene sustancias consideradas como sustancias sujetas a autorización de conformidad con el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

Nº Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

Lista de candidatos REACH de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) para el procedimiento de autorización

Según los datos disponibles o la información suministrada por los distribuidores, el producto no contiene sustancias que estén consideradas como posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV (Lista de sustancias sujetas a autorización) de conformidad con el artículo 57, en relación con el artículo 59, del Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

Reglamento (CE) n o 1907/2006 (REACH) Anexo XVII: RESTRICCIONES A LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS, PREPARADOS Y ARTÍCULOS PELIGROSOS

El producto está sujeta al reglamento REACH (CE) 1907/2006, anexo XVII.

Nº 40

Directiva 2012/18/UE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

El producto está sometido al anexo I, parte 1, categoría de peligro:

P2

Otras disposiciones

Durante el envío de este producto deberán aplicarse las disposiciones nacionales sanitarias y de seguridad laboral.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de seguridad química para el producto.

SECCIÓN 16: Otra información

Otra información

Modificaciones / suplementos al texto:

Las modificaciones en el texto se indican al margen.

Fuentes de los datos utilizados para elaborar la ficha:

Reglamentos de transporte de conformidad con ADR, RID, IMDG, IATA en la versión vigente respectivamente.

Valores nacionales máximos en el aire en la versión vigente respectivamente del país correspondiente.

Directivas 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Las fuentes de datos, que fueron empleadas para la determinación de datos físicos, tóxicos y ecotoxicológicos, se indican directamente en el capítulo correspondiente.

Texto completo de las frases H y EUH incluidas en las secciones 2 y 3 (si no están ya incluidas en estas secciones).

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias y las mezclas ((CE) No 1272/2008, ANEXO VI)

C Algunas sustancias orgánicas pueden comercializarse en una forma isomérica específica, o en forma de mezcla de varios isómeros. En este caso, el proveedor tiene que indicar en la etiqueta si la sustancia es un isómero específico o una mezcla de isómeros.

K No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 0,1 % en peso de 1,3-butadieno (no EINECS 203-450-8). Si la sustancia no está clasificada como carcinógeno o mutágeno, deberán aplicarse, como mínimo, los consejos de prudencia (102-)210-403 (tabla 3.1) o las frases S (2-)9-16 (tabla 3.2). Esta nota sólo se aplica a determinadas sustancias complejas derivadas del petróleo incluidas en la parte 3.

Sector que expide la hoja de datos

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

Modificaciones / suplementos al texto:

Las modificaciones en el texto se indican al margen.

Este documento está protegido por los derechos de autor. Cualquier modificación o reproducción precisará la autorización expresa de UMCO GmbH.

Ficha de datos de seguridad UE

Nombre comercial: Maxigas 400

Nº Producto: 35570_035570-B

Versión actual: 1.1.1, elaborado el: 20.02.2021

Versión sustituida: 1.1.0, elaborado el: 11.09.2019

Región: ES

Prod-ID 753964