

Abbildung kann vom Original abweichen



A+



Vertikale Dunstabzugshaube V1-60A+BTY

Beschreibung

Dank des Vertikalen Aufbaus erhalten Sie noch mehr Kopffreiheit beim Kochen ohne auf Leistung verzichten zu müssen

Gesamttiefe: 27,00 cm
Energieeffizienzklasse A+
Touch Control
LED-Beleuchtung
Schwarze Glasfront



Technische Daten

Geräteart	Vertikale Dunstabzugshaube
Material	Schwarzes Glas, Edelstahl Schacht
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	19,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,3
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	75,2
Klasse für den Fettabscheidegrad	C

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	256 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	545 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	44 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	56 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,40 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4 Watt
Anschlußwert	74 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 2 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 Stück
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 75,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	107,50 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF145
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	optional
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	31,50 - 107,50 x 59,50 x 27,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	52,00 x 62,00 x 34,50 cm
Nettogewicht	10,50 Kg
Bruttogewicht	12,50 Kg
Artikelnummer	50743
EAN Nummer	4030608507430
Containermenge	600 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

