

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

T1-90A++IXEZ

Beschreibung

Extrem Stromsparend dank
Energieeffizienzklasse A++

LED-Beleuchtung
3 Leistungsstufen

Booster Funktion

Randabsaugungstechnik

Breite: 90 cm

A++

B
BEK

90

LED

2x
CF 110

A
FDE

D
K.f.d.F.

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Elektroniktasten	4 Stück
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	12,30 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	32,80
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	25,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	66,80
Klasse für den Fettabscheidegrad	D

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	316 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	506 m³/h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	578 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	52 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	63 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	65 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,41 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4,00 Watt
Anschlußwert	74,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED Strip
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 4,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	3 x MF75
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	50,00 - 100,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	104,80 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	2 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	54,00 - 104,00 x 90,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	56,00 x 94,50 x 38,00 cm
Nettogewicht	15,80 Kg
Bruttogewicht	18,50 Kg
Artikelnummer	50463
EAN Nummer	4030608504637
Containermenge	344 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

Technische Zeichnungen

