

Abbildung kann vom Original abweichen



R













Dunstabzugshaube

P1-60BBTX

Beschreibung

Das herausragende, offene Design und die einfache Bedienung machen die P1- 60BBTX zu einem absoluten Highlight in jeder Küche

> Schwarze Glasfront LED-Beleuchtung Touch Control Energieeffizienzklasse B Fettfilter in Schwarz

| Technische Daten | |
|---|-----------------------------|
| Geräteart | Dunstabzugshaube |
| Material | Edelstahl & Glas in Schwarz |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Touch Control | ja |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 58,4 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | В |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 20,6 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | С |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 19,7 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | С |
| Fettabscheidegrad | 71,3 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |



| Technische Daten | |
|--|---------------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 296 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 464 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 58 dB/A |
| | 68 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | o,36 Watt |
| | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) | o,38 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 4 Watt |
| Anschlußwert | 184 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 2 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 1X AH12 |
| Fettfilter Material | Aluminium - Schwarz pulverbeschichtet |
| Fettfilter spülmaschinenfest | ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 33 - 63 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 104,00 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 1X CF125 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | optional |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 74,00 - 104,00 x 60,00 x 34,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 66,50 x 75,50 x 41,00 cm |
| Nettogewicht | 12,40 Kg |
| Bruttogewicht | 15,80 Kg |
| Artikelnummer | 50711 |
| EAN Nummer | 4030608507119 |
| Containermenge | 330 Stück |
| | |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm \emptyset / Bohrung ca. 160mm \emptyset)



Technische Zeichnungen

