

ADAMOL Super Zweitakt SM 1:50

Produktbeschreibung und Anwendung

Adamol Super 2T ist ein teilsynthetisches Zweitakt-Motorenöl und kann in luft- und wassergekühlten Zweitaktmotoren mit und ohne Getrenntschmierung (Autolube-System) eingesetzt werden. Das Produkt ist aufgrund seiner Additivierung hervorragend geeignet für den Einsatz in modernen Hochleistungs-Zweitaktmotoren von Motorrädern, Leichtkrafträder, Mopeds, Mofas, Rasenmäher, Motorsägen, Schneeräumgeräte. Das Mischungsverhältnis von Zweitaktöl zu Kraftstoff wird von den jeweiligen Motorenherstellern vorgegeben und sollte beachtet werden.

Eigenschaften und Vorteile

- hervorragender Schutz gegen Verschleiß und Korrosion
- vermindert weitgehend Ablagerungen im Brennraum und an der Zündkerze.
- Minimiert den Auspuffqualm (Low-Smoke)

Spezifikationen

- API TC
- JASO FB
- ISO-L-EGB

Kennwerte (ca. Angaben)

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,868
Viskosität, kinematische bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9
Viskosität, kinematische bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55,5
Flammpunkt	ASTM D92	°C	166
Pour Point	ASTM D6892	°C	-45

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ADAMOL Mineralölhandels-ges.m.b.H., A-1110 Wien, Warneckestraße 7 Tel. + 43 1 813 25 25 0
FAX + 43 1 813 96 99 www.adamol.at E-Mail: office@adamol.at