

Universele tuinverf

BUITEN

- halfdekkende kleurbeits
- voor decoratieve afwerklagen
- universeel inzetbaar
- geschikt voor veel soorten ondergrond



www.blauer-engel.de/uz12a



1. Producteigenschappen en toepassing

swingcolor® universele tuinverf is een halfdekkende houtbeschermende acrylaatverf. Hij is snel drogend, weers- en vergelingsbestendig. swingcolor® tuinverf Universeel is geschikt voor veel ondergronden.

Geschikt voor bijv. decoratieve voorwerpen, bloempotten en tuinmeubels. Kan worden gebruikt op hout, terracotta, zink, verzinkte ondergronden, hard pvc Niet geschikt voor vensters, deuren of horizontale oppervlakken met een continue vochtbelasting (bijv. balkonvloeren, tuinparket).

Ondergrond: Hout, Terrakotta, Zink, Verzinkt staal, Hard PVC.

Kleuren:

Volgens huidige kleurkaart.

Toepassing:

buiten

Dichtheid:

ca. 1,3 g/cm³

Glansgraad:

zijdemat

2. Verwerking

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~120-200 ml/m²

Verdunnen:

Voorstrijkmiddel tot max. 5 % met water verdunnen. Gebruiksklaar afgeleverd.

Aankleuren/mengen:

Alle kleuren kunnen onderling worden gemengd.

Voorbereiding/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet geschikt zijn als hechtingslaag, en verder schoon, vast, droog, vet- en wasvrij en vrij van laklagen met gesloten poriën. Schuur en reinig onbehandeld hout. Was harsrijk hout af met

bijvoorbeeld nitroverdunner. Laat het gereinigde oppervlak drogen. Dek of plak voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig af. Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvaste houten onderdelen maximaal 15% en bij beperkt maatvaste houten onderdelen maximaal 18% bedragen. Schuur intacte oude lagen en harde pvc grondig en reinig ze. Verwijder afbladderende oude lagen die niet geschikt zijn als hechtingslaag volledig (afbijten, schuren) en breng de lagen aan net als bij een onbehandelde ondergrond. Reinig zink met swingcolor® zinkreiniger of een mengsel van 3 l water + 0,5 l ammoniakoplossing (salmiakgeest 9%ig) + ca. 5 ml afwasmiddel en een kunststof vliesspons. Was vervolgens met veel water na. Reinig aluminium met swingcolor® koper- en aluminiumreiniger en spoel het goed af met veel water. Schuur oude lagen die niet geschikt zijn als hechtingslaag alsook vergrijsd hout af tot op de hechtende, vaste ondergrond. Breng daarna op dezelfde manier lagen aan als bij onbehandelde ondergronden.

Ondergrond	Grondlaag
buiten: onbehandeld hout	1x houtvoorstrijkmiddel ¹
hard PVC, zink, verzinkt staal	2x acryl universele grondverf
intacte oude verflagen	-

¹ Biocide voorzichtig toepassen. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Technische aanwijzingen:

Breng bij een lichte eindlaag een laag swingcolor® houtisolatieprimer, tegen houtbestanddelen aan. Laat de lak niet in contact komen met kunststoffen die weekmakers bevatten, zoals afdichtingsprofielen en afdichtmiddelen. Niet gebruiken op ramen of deuren. De weerbestendigheid van de verf is afhankelijk van de juiste laagopbouw, de constructie en de gekozen kleur. Voer regelmatig, maar uiterlijk na 2-3 jaar, een controle en eventueel een revisie (bij zichtbaar verwerking of scheuren) uit.

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 1 uur. Bewerkbaar: na ca. 10 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met ingedroogde resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080112 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met lauw water en zeep.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

acrylaat-copolymeerdispersie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), calciumcarbonaat, silicaten, water, glycoether, additieven, conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon)

Veiligheidsadviezen:

Bij de verwerking moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van de verf moet worden vermeden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, open water of in de bodem terechtkomt.

Aanvullende informatie:

Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproeiapparaat niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230

