

Binnenbeits

BINNEN

- decoratieve binnenhuisbeits
- benadrukt de houtstructuur
- druppelgeremd om te werken boven het hoofd
- waterafstotend



www.blauer-engel.de/uz12a



1. Producteigenschappen en toepassing

De swingcolor® binnenbeits is een acrylaatbeits voor alle loof- en naaldhoutsoorten. Hij is snel droog, vochtregulerend en druiptvrij voor werkzaamheden boven het hoofd. swingcolor® binnenbeits is blokvast en gemakkelijk te verwerken. Geschikt voor houten meubels, binnendeuren, lambriseringen, panelen, profielhout, enz.

Ondergrond: Loof- en naaldhoutsoorten.

Kleuren:

Volgens huidige kleurkaart.

Toepassing:

binnen

Dichtheid:

ca. 1–1,1 g/cm³

Glansgraad:

zijdemat

2. Verwerking

Gereedschap:

Kwasten voor watergedragen beitsen.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~90–110 ml/m²

Verdunnen:

Niet verdunnen. Gebruiksklaar afgeleverd.

Aankleuren/mengen:

Alle kleuren kunnen onderling worden gemengd en elke kleur kan met kleurloos lichter worden gemaakt.

Voorbereiding/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet geschikt zijn als hechtingslaag, en verder schoon, vast, droog, vet- en wasvrij en vrij van laklagen met gesloten poriën. Schuur en reinig onbehandeld hout. Was harsrijk hout af met bijvoorbeeld nitroverdunner. Laat het gereinigde oppervlak drogen. Dek of plak voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd

mogen worden zorgvuldig af. Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvaste houten onderdelen maximaal 15% en bij beperkt maatvaste houten onderdelen maximaal 18% bedragen. Schuur oude lagen die niet geschikt zijn als hechtingslaag, lagen met gesloten poriën en filmvormende eigenschappen, alsook vergrijsd hout tot op de dragende ondergrond af, reinig ze en breng vervolgens op dezelfde manier lagen aan als bij onbehandelde ondergronden. Schuur oude beitsen met open poriën grondig en maak ze schoon. Schuur oude lagen die niet geschikt zijn als hechtingslaag alsook vergrijsd hout af tot op de hechtende, vaste ondergrond. Breng daarna op dezelfde manier lagen aan als bij onbehandelde ondergronden. Maak oude beitslagen met open poriën schoon, schuur ze grondig af en beits ze een- tot tweemaal, afhankelijk van de weerstandigheden.

Ondergrond	Grondlaag	Voorstrijken	Tussen- en eindlaag
binnen: onbehandeld hout	1x houtgrondering	1x Binnenbeits	1-2x Binnenbeits
binnen: intacte beitslagen	-	Alleen onbehandeld hout/beschadigingen 1x Binnenbeits.	

Technische aanwijzingen:

Wij adviseren om beits met een kwast aan te brengen om een gelijkmatig oppervlaktebeeld te creëren. Breng beitsen altijd in de richting van de vezels aan. Het melkachtige uiterlijk van de beits bij het aanbrengen is productspecifiek en wordt al tijdens het drogen minder. De eindkleur wordt pas bereikt na droging. Houd er rekening mee dat de eigen kleur van het hout de kleur beïnvloedt. Breng beits niet in contact met kunststoffen die weekmakers bevatten, zoals afdichtprofielen en afdichtmiddelen. Gebruik profielen zonder weekmiddel. Bestrijk planken, tafelbladen, zitmeubelen met swingcolor® duurzame beschermende beits.

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 1 uur. Overschilderbaar: na ca. 12 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met ingedroogde resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080112 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met lauw water en zeep.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

acrylaat-copolymeerdispersie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), silicaten, water, additieven, conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon)

Veiligheidsadviezen:

Bij de verwerking moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van de verf moet worden vermeden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, open water of in de bodem terechtkomt.

Aanvullende informatie:

Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230

