

ESENCIAS

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 22/02/2022 ED.04

DESCRIPCIÓN

Las esencias son pastas colorantes al agua que se utilizan para colorear y mezclar con productos de alta decoración.

Las Esencias son : - 504-521-527-529-530-533-539-571-572-581-583-584.

- 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16.

- 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116.

Las Esencias válidas para **exterior** son **504, 521, 529, 533, 04, 05**.

Las Esencias con numeración de **101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116**, las recomendamos especialmente para uso **exterior** y para teñir en masa con productos **a la cal** tales como Mítiko, Rocky Tex , Alhambra , Caldur y Gobi.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	ESENCIAS
Composición:	Aditivos, celulosas y pigmentos
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría L:200g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría L: 0 g/l
pH:	8.5 - 9.5
Densidad:	1,01 – 1,5 g/cm3
*Consumo:	NA
Color:	NA
Dilución:	100 - 500 mPa·s
Herramientas:	Líquido
Limpieza herramientas:	44 colores
**Condiciones de aplicación:	25 ml, 100ml, 500ml.
***Tiempo de secado:	Listo al uso
****Almacenaje:	NA
**Condiciones de aplicación:	NA
***Tiempo de secado:	NA
****Almacenaje:	NA



DECORATIVE · SOLUTIONS

ESENCIAS

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 22/02/2022 ED.04

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar bien antes de mezclar con la base neutra.

ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

[Cond. Generales de Venta](#)

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

