

SIENA

TERMO ELÉCTRICO DIGITAL PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

- Depósito de acero vitrificado y aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC
- Sistema de rotura de puente térmico: reduce la pérdida de calor hasta un 16%
- Montaje en la pared e instalación vertical
- Modos manual/automático
- Programación 24/7
- Funciones exclusivas: Ciclo antilegionela, evolución de la temperatura
- Elementos calefactores de cerámica y protección de ánodo de magnesio
- Pantalla TFT y panel de control táctil
- Garantía: 5 años de depósito | 3 años de electrónica



MODELO	80 L	100 L	150 L
Referencia de producto	SWI080DHW4	SWI100DHW4	SWI150DHW4
DIMENSIONES DE PRODUCTO			
Nº de elementos calefactores	2 enfundados	2 enfundados	2 enfundados
Altura (mm)	777	967	1297
Diámetro (mm)	470	470	470
Profundidad instalada (mm)	487	487	487
Peso en vacío (kg)	25.2	28.4	38.5
Conexión de agua (")	1/2	1/2	1/2
Presión máxima de trabajo (bars)	8	8	8
RENDIMIENTO			
Potencia nominal (W)	2400	2400	2400
Perfil de carga	M	L	XL
Tensión (V)	230	230	230
Corriente (A)	10.4	10.4	10.4
Suministro	3 núcleos para instalación con fusibles, 50 Hz		
MATERIALES			
Cuerpo	Depósito de acero vitrificado		
Panel de control	PC/ABS ignífugo (no amarillea)		
Elemento calefactor	Cerámica		
Aislamiento del tanque	Espuma de poliuretano sin CFC		
Ánodo de sacrificio	Magnesio		
ELECTRÓNICA			
Batería	3V litio		
Tipo	SMD		
Longitud del cable	1.5 m		
Enchufe	UK 3 Pin		
TEMPERATURA			
Temperatura de funcionamiento	0 a 95 °C		
Temperatura programable	7 a 73 °C		
SEGURIDAD			
Termostato de seguridad	✓		
Ciclo antilegionela	✓		

SIENA

TERMO ELÉCTRICO DIGITAL PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

MODELO	80 L	100 L	150 L
TECNOLOGÍA Y FUNCIONES			
Tecnología de automatización	-		
Programas preestablecidos	-		
Ventanas abiertas	-		
Cable piloto	Sólo cuando se pide específicamente		
Modos	Manual/Automático, Confort/Eco/Anti-hielo/Usuario		
Programación	24/7		
Medidor de consumo	-		
CONTROLES E INTERFAZ			
Wifi incorporado	-		
Control a través de la aplicación	-		
Control a través del mando a distancia	-		
Funcionamiento a través del panel de control	✓		
Funciona con Amazon Alexa	-		
Color de pantalla personalizable	-		
Bloqueo del panel de control	A través del panel de control		
Teclado	Control táctil		
Pantalla	1.77" TFT		
Menús de control	✓		
DIMENSIONES DEL EMBALAJE			
Altura (mm)	840	1040	1350
Anchura (mm)	510	510	510
Profundidad (mm)	510	510	510
CERTIFICADOS			
CE	✓		
RoHS	✓		
Grado de protección IP	IP24		
Grado de protección	Clase I		
INSTALACIÓN			
Instalación	Debe ser instalado por una persona competente de acuerdo con la sección G3 de la normativa de construcción vigente		
Montaje	Pared		
Dirección	Vertical		
Suministrado con	Enchufe, cable, manual, accesorios electrolíticos, válvula TP 0,7 MPa a 90 °C		
No se suministra con ¹	Kit de instalación (Válvula reductora y de alivio de presión, vaso de expansión y artesa)		
Mantenimiento	Debe ser realizado por un profesional competente al menos una vez al año, incluyendo los ánodos		
GARANTÍA			
Garantía de los depósitos	5 años		
Garantía de la electrónica	3 años		

1) Se vende por separado.

STANDARD
acabados



Depósito: Blanco



Panel de Control: Negro

SIENA

TERMO ELÉCTRICO DIGITAL PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

IMÁGENES DE PRODUCTO

