

## eROHRMOTOR

### mechanische Rohrmotoren

- Endpunkteinstellung über Einstellschrauben am Motorkopf
- präzise Endpunkteinstellung
- wartungsfrei
- einschließlich Zubehör-Set (Adapter/Mitnehmer SW60 Achtkantstahlwelle, Motorlager)
- 3 m Anschlusskabel
- kompatibel mit allen WIR Rollladensteuerungen, z. B. Steuerung eU240 oder Rohrmotor Funkaktor eA100
- SmartHome-fähig in Kombination mit WIR-Rollladensteuerung und WIR-CONNeCT Box
- schnelle Montage und Inbetriebnahme



ARTIKEL-BEZEICHNUNG	eROHRMOTOR	eROHRMOTOR	eROHRMOTOR
TYP	10 Nm Standard	20 Nm Standard	30 Nm Standard
ARTIKEL-NR.	1004-000011	1004-000012	1004-000013

	TECHNISCHE DATEN		
Versorgungsspannung	230V ~ 50 Hz	230V ~ 50 Hz	230V ~ 50 Hz
Nennleistung max	112 W	145 W	191 W
Stromaufnahme	0,49 A	0,64 A	0,83 A
Nenn Drehmoment	10 Nm	20 Nm	30 Nm
Nenn Drehzahl	15 U/min	15 U/min	15 U/min
Einschaltdauer (KB)	4 min.	4 min.	4 min.
Nachlaufweg	3 Grad	3 Grad	3 Grad
Schutzklasse	I	I	I
Schutzart	IP44	IP44	IP44
Motorlänge, ohne Lager	540 mm	580 mm	600 mm
Rohrdurchmesser	45 mm	45 mm	45 mm
verwendbar ab Schlüsselweite (SW) Achtkantstahlwelle	SW 60	SW 60	SW 60
Anschlusskabellänge	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Anzahl Adern	4	4	4
Aderquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>
Leitungsart	Gummi	Gummi	Gummi

Empfohlen bei Rollladenbehang			
• Kunststoff	bis 4 m <sup>2</sup>	bis 5,8 m <sup>2</sup>	bis 7,8 m <sup>2</sup>
• Aluminium	bis 2,5 m <sup>2</sup>	bis 4,5 m <sup>2</sup>	bis 6 m <sup>2</sup>
• Holz	bis 2 m <sup>2</sup>	bis 4 m <sup>2</sup>	bis 5 m <sup>2</sup>