

ESTINTORI AUTOMATICI PS1-AT, PS2-AT e PS3-AT ABC

PS1-AT ABC, PS2 AT ABC e PS3 AT ABC sono estintori automatici pressurizzati a polvere con manometro.
Le temperature di intervento sono di 68 o 79 °C. Capacità 1, 2 e 3 kg.



COSTRUZIONE

SERBATOIO PS1-AT, PS2-AT • In lega di alluminio ricavato in un pezzo unico a mezzo di imbutitura e trafilatura combinati, verniciatura esterna in resina poliesteri.

SERBATOIO PS3-AT • Serbatoio in lamiera di acciaio ottenuto per profonda imbutitura,

saldatura MIG a filo continuo. Verniciatura esterna in resina poliesteri.

VALVOLA • La valvola è del tipo a sprinkler, con corpo in ottone nichelato, manometro di indicazione di carica con filtro sinterizzato di protezione dell'elemento sensibile.

GAS PROPELLENTE • Il gas propellente è composto da una miscela contenente elio per permettere un accurato controllo elettronico delle perdite.

AGENTE ESTINGUENTE • Polvere ABC. Tutte le parti a contatto con l'agente estinguente sono compatibili con lo stesso.

SUPPORTO PS1-AT, PS2-AT • Supporto in polipropilene e polietilene per montaggio verticale, adatto per imbarcazioni ed autoveicoli.

SUPPORTO PS3-AT • Supporto in acciaio zincotropicalizzato adatto per montaggio a soffitto.

USO

Adatto per utilizzo su fuochi di carta, legno, tessuti e combustibili liquidi.

CLASSI DI FUOCO

