



LUGANO 40



COLORES

4

USO/APLICACIÓN:

Apto para jardines, espacios verdes y paisajismo general.

BENEFICIOS:

Perfecta recuperación del aplastamiento por pisadas gracias a la combinación de hilos rizados e hilos planos con nervio interior. Efecto antiestático debido a la incorporación de fibras que evitan las molestas descargas eléctricas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HILADO / FIBRA

Materia prima	PE (pelo plano) + PP (pelo rizado)
Color	4 (3 tonos verdes, 1 tono marrón)
DTEX	8.800 (± 3%)
Peso (g/m ²)	1.471 (± 3%)
Nervio central	Forma C

TUFTING

Galga"	3/8
Puntadas transversales (en 10 cm)	18/10
Puntadas (m ²)	18.900 (±100)
Altura (mm)	40
Estabilizador anti UV	Sí

SOPORTE / BASE

Tela primaria	PP Resistente UV
Tela secundaria	Paño no tejido Resistente UV
Recubrimiento	Latex
Drenaje (l/h/m ²)	800-1000
Altura (mm)	2

OBSERVACIONES

Peso total (g/m ²)	2.721 (± 3%)
Altura total (mm)	42
Garantía	8 años (*consultar condiciones)
Presentación	Rollo
Clasificación reacción al fuego	Efl

REFERENCIA	MEDIDAS (m)	MEDIDAS LOGÍSTICAS	EAN
2014927	1 x 4	0,09m ² (30cm x 1m)	8413246019316
2014928	2 x 4	0,18m ² (30cm x 2m)	8413246019323
2014929	2 x 10	0,25m ² (35cm x 2m)	8413246019330
2014930	2 x 20	0,50m ² (50cm x 2m)	8413246019347



**GARANTÍA
8 AÑOS**

NORTENE®



GAMA LUGANO

COBERTURAS

GARANTÍA: 8 años

Los productos están garantizados bajo condiciones normales de uso y mantenimiento frente al desgaste prematuro, desfibrado, moho, putrefacción etc.

Están excluidos de la garantía los deterioros por:

- Otros usos que no sean los puramente correspondientes a jardines de uso doméstico, paisajismo y decoración.
- Los defectos o imperfecciones que resulten del paso del tiempo o del desgaste resultante del propio uso.
- El aplastamiento por pesos excesivos durante un periodo prolongado.
- Los efectos del senderismo en zonas de paso permanente.
- Fenómenos meteorológicos (tempestad, granizo, inundaciones...)
- Quemaduras, llamaradas, cortes, accidentes, vandalismo, abuso y negligencia o descuido.
- Las eventuales quemaduras que pudieran producirse por el efecto "lupa" de los rayos del sol a través de un cristal.
- Los daños producidos por accidentes: incendio, explosión, rayos, heladas, inundación, polución, que puedan ocurrir durante el transporte, almacenamiento, manipulación antes o después de la colocación.
- Aplicación de métodos y sustancias de limpieza inadecuados.
- Uso de limpiadores químicos, herbicidas o pesticidas.

Proceso de reclamación

En caso de reclamación contacte directamente con la empresa a la que ha comprado el césped, que se pondrá en contacto con INTERMAS NETS, S.A. Si una vez revisado el producto o visitada la instalación, se detecta que se trata exclusivamente de un problema de calidad, INTERMAS NETS, S.A. determinará si se repara o cambia el producto, en función del contexto de la anomalía.

La funcionalidad de este producto está garantizada durante 8 años a partir de la fecha indicada en el ticket o justificante de compra. Durante la primera mitad de la garantía, y en las garantías inferiores a 2 años no se tendrá en cuenta la obsolescencia y la garantía consistirá en la sustitución del (de los) producto(s). Los gastos de montaje y desmontaje no están incluidos en la garantía y correrán por cuenta del cliente. Cuando haya transcurrido la mitad de la duración de la garantía se aplicará un coeficiente de obsolescencia a prorrata de la siguiente manera: 5% del precio de compra por 1/10 del tiempo restante de la segunda mitad de la garantía. Nortene reembolsará al cliente el precio de compra del producto aplicando el coeficiente de obsolescencia. Nortene se reserva el derecho de exigir pruebas del defecto (fotos, constatación por su personal,...).

