



Para todas las pinturas y reparaciones en el color de acero inoxidable, y para igualar en su tono de color en los alrededores de superficies de acero inoxidable (hacer antes una prueba de color)

DUPLI-COLOR

Se puede aplicar sobre las superficies más diversas, por ejemplo metal, madera, vidrio, cerámica, piedra, papel etc.

Para una adherencia óptima debe aplicar previamente una imprimación de nuestro surtido Basic.

Calidad y propiedades

- Alta calidad nitro combi
- Muy buen poder de cubrición
- Excelente adherencia
- Fácil aplicación, superficie lisa
- Rápido secado
- Apto para el pintado y la reparación de objetos en el interior y exterior
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a los arañazos y los golpes
- Resistente a los aceites para motor y productos de limpieza diluidos etc.

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro Combi acrílico
- **Color:** Plata de acero inoxidable
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° ángulo de medición según DIN 67530 mate: 10-15 GE
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes
400 ml para aprox. 1,2 m² en una sola aplicación en forma de cruz
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 10 minutos
Seco al tacto: después de 30 minutos
Seco total: después de aprox. 24 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máximo 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol volumen nominativo máximo 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de MOTIP DUPLI están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos MOTIP DUPLI corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Tratamiento previo de la superficie:

- Igualar superficies irregulares, en caso necesario emplastecer, lijar, imprimir.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.

Pintado:

- Proteger superficies que no deban ser pintadas.
- Agitar el bote unos 2-3 minutos antes de su uso.
- Hacer una prueba de pintado y comprobar la compatibilidad de la pintura en un lugar no visible.
- Aplicar varias capas finas a una distancia de unos 25 cm.
- No aplicar sobre superficies pintadas con pintura sintética.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. MOTIP DUPLI no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a MOTIP DUPLI.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 27.09.2011

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de