



Masilla Flexible

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bruguer ® Masilla Flexible está indicado especialmente para juntas entre materiales diferentes (por ejemplo: entre un marco de ventana o puerta) que sufren pequeños cambios de temperatura y humedad. Para rellenar estas juntas se necesita una masilla muy flexible, permanentemente elástica que no se agriete.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Permite un sellado flexible en grietas producidas entre superficies de diferentes materiales que tienen movimientos entre ellas.
- Color: blanco.
- Resistente al agua.
- Tiempo de secado: 12 horas.

Tipo de producto

Pasta flexible, lista para usar.

Tamaño y formato envase

Tubo 330g.

Uso

- En cualquier superficie de obra: madera, yeso, hormigón, paredes pintadas, cristal, metal y azulejos esmaltados.
- Se puede usar en lugares humedades.
- Repintable con todo tipo de pintura.
- Exterior e interior.
- Resistente al agua, pero no es adecuado para la inmersión permanente, como en piscinas.

DATOS TÉCNICOS

- Pasta blanca con base de polímero acrílico.
- Grosor máximo por capa: 5mm.
- Tiempo secado: Secado al tacto 1hora. Secado completo dentro de 24 horas.
- Densidad: 1,65g/cm3.
- Contenido sólidos: 85%.
- Contenido COV: 23g/L.

- Máximo tamaño de partículas: 200µm.
- pH: 7.0 – 9.0.
- Temperatura mínima para usar: 5°C.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación	Amasar muy bien el tubo. Limpiar el polvo, grasa y partículas sueltas y secar.
Herramientas	Espátula para alisar el producto.
Aplicación	Aplicar Bruguer® Masilla Flexible directamente sobre la grieta a apretando cuidadosamente el tubo e introducir firmemente. Eliminar el exceso de producto sobrante antes de que se seque. Posteriormente, alisar con una espátula humedo. No se puede lijar. Los agujeros profundos deben irse cubriendo en capas de 5mm permitiendo el secado entre cada una de las capas. Proteger la superficie tratada del agua y las heladas hasta que esté completamente seca.
Limpieza de las herramientas	Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.
Almacenamiento	Tapar el envase después de usar. Para una buena conservación una vez abierto el tubo, eliminar todo el aire del envase y cerrarlo bien. Proteger de las heladas.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter genera. Las fichas técnicas de AkzoNobel Coatings dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales