

DOWNLIGHT PANEL 20W REDONDO



DATOS TECNICOS

Medidas	Ø 220 x 14 mm
Medidas de corte	Ø 205 mm
Potencia	20W
Lumens	1466
Temperatura de color	Fría 6000K-Cálida 3000K-Neutra 4000K
Ángulo de apertura	120º
Interior / exterior	Interior
Difusor	Opaco
Tipo de LED	SMD
Voltaje de entrada	200/240V
Frecuencia (HZ)	50 Hz
Material	Aluminio y Policarbonato
Grado de protección	IP20
Horas de vida	30,000 horas
Certificaciones	CE, RoHS
Garantía	2 años

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Para evitar daños en el driver o en la luminaria, se debe realizar la instalación sin tensión en la red eléctrica. Nunca conecte un panel a un driver cuando dicho driver tenga tensión eléctrica. Downlight Led extraplano de 20W, con gran relación luminosidad/precio. Su diseño ultrafino permite la instalación empotrada en cualquier tipo de falso techo. Sustituye a los downlight redondos convencionales de 2x26W. Modelo color blanco. Incluye driver y grapas de sujeción. Apto para usos no intensivos. Características y montaje Downlight LED.



RoHS

