



Schimmel-Blocker Reparaturspachtel

Produkteigenschaften:

- Spezial-Spachtelmasse zum Schutz vor Schimmelbildung
- auch für Feuchträume

Weißer, feuchtigkeitsbeständige Spachtelmasse zum Glätten, Füllen und Ausbessern schimmelgefährdeter Untergründe. Durch die natürliche Alkalität des Materials sind die gespachtelten Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt. Erhärtet auch auf restfeuchten Untergründen.

Anwendungsbereich:

Zum Ausbessern von schimmelbelasteten Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich und in Feuchträumen. Erst verarbeiten, nachdem die Flächen mit den SchimmelX Systemprodukten vom Schimmelbefall befreit wurden!

Untergrundvorbehandlung:

Zunächst den vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen. Poröse oder mürbe Putzstellen großzügig entfernen.

Der verbleibende Untergrund muss tragfähig und frei von Staub, Fett und sonstigen Trennmitteln sein.

Anwendung:

1 kg Reparaturspachtel in 300 ml kaltes, klares Wasser kräftig einrühren. Die angerührte Spachtelmasse innerhalb von 3 - 4 Stunden verarbeiten.

Verbrauch:

1,2 kg Pulver für 1 m²
bei 1 mm Auftragsstärke

Wichtige Hinweise:

Nachfolgende Anstriche - z.B. mit SchimmelX Schimmel-Blocker Isoliergrund oder SchimmelX Anti-Schimmel-Farbe - erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Stellen durchführen. Auch bei allen anderen Tapezier- oder Anstricharbeiten ist die erforderliche Trockenzeit einzuhalten.

Nicht unter +5°C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Packung gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 381
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Technische Daten:

Rohstoffbasis: Weißzement, Kunstharzpulver, Celluloseether, Füllstoffe und Additive
Schüttgewicht: 1,35 g/cm³
pH-Wert: 12 - 13

Sonstige gesetzliche Produktangaben:

EU-Verordnung 1907/2006
Chromatarm (< 0,0002% lösliches Chrom VI) gemäß Anhang XVII (47)

Sicherheitshinweise:



Gefahr

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Enthält: Portlandzement

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 0135 01144 Faltschachtel 1 kg
Bestell-Nr. 13551 EAN 4044899 13551 7

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.