



**GRANULATI
ZANDOBBIO**

LE CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO LE NORME INTERNAZIONALI
GRES PORCELLANATO SMALTATO
"UNI EN 14411 :2012 APPENDICE G Bia GL (E_{≤0,5%})".

HOLZ MARRONE 40X120X2 CM ZANDOBBIO

Caratteristica	Metodo di prova	Requisiti	Risultati ⁽¹⁾
Qualità della superficie	ISO 10545-2	≥95%	≥95%
Caratteristiche dimensionali	ISO 10545-2	Annex G	Conforme
Assorbimento d'acqua in %	ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,5
Resistenza a flessione in (N/mm ²)	ISO 10545-4	R ≥ 35	R ≥ 35
Sforzo di rottura (N)	ISO 10545-4	S ≥ 1300	S ≥ 1300
Resistenza all'abrasione <i>Resistenza all'abrasione della superficie delle piastrelle smaltate per pavimento</i>	ISO 10545-7	Valore dichiarato	PE13 Visibile a 1500 giri
Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	In accordo EN ISO 10545-1	Resiste
Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	In accordo EN ISO 10545-1	Resiste
Resistenza al gelo	ISO 10545-12	In accordo EN ISO 10545-1	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali	ISO 10545-13	Valore dichiarato	HCL.....GLB KOH.....GLA ACIDO CITTRICO... GLA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi ed alcali	ISO 10545-13	Valore dichiarato	HCL.....GHA KOH.....GHA ACIDO LATTICO.....GHA
Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Minimo Classe 3	5

(1) Schede tecniche Laboratorio Marazzi n.Bia GL data 28.05.2015 (o altro identificativo)

Granulati Zandobbio S.p.A.
Via Selva, 29
24060 ZANDOBBIO (Bergamo)
Tel. +39 035 941584 - Fax +39 035 944766
Codice Fiscale 01368480164
www.granulati.it

QUALITA' ITALIA

GRANULATI ZANDOBBIO S.p.A.

24060 Zandobbio (Bg) - Italy
Via Selva, 29

Tel +39 035 941584
Fax +39 035 944766
www.granulati.it
info@granulati.it

C.F. e P.IVA 01368480164

STONE CITY

ESPOSIZIONE PERMANENTE
Via Europa, 38 - 24060 Bolgare (Bg)