

Aduro A/S
 Beringvej 17
 DK - 8361 Hasselager
 Tel.: +45 7027 4703
 Fax: +45 7027 4704
 www.aduro.dk
 CVR-nr. 2848 8602

**Leistungserklärung für Raumheizer
 für feste Brennstoffe EN 13240 gemäß der Verordnung (EU) 305/2011**

Aduro 9-3, Aduro 9-4, Aduro 9-5, Aduro 9 Air Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	DoP No: 9-3 0001																																						
Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager, Denmark. www.aduro.dk , info@aduro.dk , Tel.: +45 70274703.																																							
System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes. Internes Qualitätssystem in Kombination mit Externe Qualitätsüberwachung.																																							
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Im Lipperfeld 34 b, D-46047 Oberhausen, das notifizierte Prüflabor: 1625 und Teknologisk Institut, Kongsvang 29, DK-8000 Aarhus, das notifizierte Prüflabor: 300. haben nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht dokumentiert RRF- 40 10 2214 300-ELAB-1348-NS																																							
Leistungserklärung																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Harmonisierte technische Spezifikationen</td> <td style="width: 50%;">EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</td> </tr> <tr> <td>Wesentliche Merkmale</td> <td>Leistung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Brandsicherheit</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Abstand zu brennbaren Materialien. *= mit isoliertem Rauchrohr</td> <td> Mindestabstand in mm Hinten = 150/*100 Seite = 700 Front = 900 </td> </tr> <tr> <td>Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff</td> <td>Erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Emission der Verbrennungsprodukte</td> <td>CO[0.10 %]</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</td> <td>Erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Oberflächentemperatur</td> <td>Erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Elektrische Sicherheit</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Reinigbarkeit</td> <td>Erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Maximaler Wasser-Betriebsdruck</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung</td> <td>T [245 °C]</td> </tr> <tr> <td>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wärmeleistung</td> </tr> <tr> <td>Nennwärmeleistung</td> <td>6 kW</td> </tr> <tr> <td>Raumwärmeleistung</td> <td>6 kW</td> </tr> <tr> <td>Wasserwärmeleistung</td> <td>''' kW</td> </tr> <tr> <td>Wirkungsgrad</td> <td>η [81,3%]</td> </tr> </table>	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Wesentliche Merkmale	Leistung	Brandsicherheit		Brandverhalten	A1	Abstand zu brennbaren Materialien. *= mit isoliertem Rauchrohr	Mindestabstand in mm Hinten = 150/*100 Seite = 700 Front = 900	Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt	Emission der Verbrennungsprodukte	CO[0.10 %]	Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Erfüllt	Oberflächentemperatur	Erfüllt	Elektrische Sicherheit	NPD	Reinigbarkeit	Erfüllt	Maximaler Wasser-Betriebsdruck	NPD	Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [245 °C]	Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD	Wärmeleistung		Nennwärmeleistung	6 kW	Raumwärmeleistung	6 kW	Wasserwärmeleistung	''' kW	Wirkungsgrad	η [81,3%]	
Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007																																						
Wesentliche Merkmale	Leistung																																						
Brandsicherheit																																							
Brandverhalten	A1																																						
Abstand zu brennbaren Materialien. *= mit isoliertem Rauchrohr	Mindestabstand in mm Hinten = 150/*100 Seite = 700 Front = 900																																						
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt																																						
Emission der Verbrennungsprodukte	CO[0.10 %]																																						
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Erfüllt																																						
Oberflächentemperatur	Erfüllt																																						
Elektrische Sicherheit	NPD																																						
Reinigbarkeit	Erfüllt																																						
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	NPD																																						
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [245 °C]																																						
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD																																						
Wärmeleistung																																							
Nennwärmeleistung	6 kW																																						
Raumwärmeleistung	6 kW																																						
Wasserwärmeleistung	''' kW																																						
Wirkungsgrad	η [81,3%]																																						

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS
 Hasselager, 25-01-2014



Aduro A/S
 Beringvej 17
 DK-8361 Hasselager
 Tel.: +45 70274703
 Fax: +45 70274704
 CVR-nr. 28488602