



# Massivholz - Sauna 45 mm

Serie: 531.2520



HT



GT



GTF

Außenmaß B x T x H [cm]	Innenmaß B x T x H [cm]	Erforderlicher Montageraum B x T x H [cm]	Grundfläche innen [m <sup>2</sup> ]	Rauminhalt innen [m <sup>3</sup> ]	Gewicht [kg]
248 x 198 x 203,5	229 x 179 x 197	340 x 290 x 220	4.10	8,08	518

### Allgemein:

- Material: nordisches Fichtenholz
- Inneneinrichtung: 2 Liegen 55 cm tief, 1 Querliege 50 cm tief, 2 Kopfstützen, weka-Bodenmatte und Ofenschutzgitter
- Türanschlag: wahlweise rechts oder links
- spiegelverkehrter Aufbau möglich

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT  
Made in Germany



### Wandaufbau:

- 45 mm starke Wandbohlen mit Doppelnut und -feder
- Abluftöffnung mit Schieber
- Innenliegende Zuganker zum Nachspannen der Wandbohlen



### Decke:

- Deckenelemente: 60 mm stark, isoliert
- Isolierung: Mineralfaser-Dämmplatten TW-40
- Dampfsperre: aus Aluminiumfolie

### Ausführungen:

- HT: Art.-Nr.: 531.2520.30.....: massive, isolierte Holztür 64 x 185 cm mit Sicherheitsrollverschluss
- GT: Art.-Nr.: 531.2520.40.....: Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Tönung mit 2-Punkt-Magnetverschluss
- GTF: Art.-Nr.: 531.2520.42.....: Ganzglastür aus 8 mm starkem Sicherheitsglas in Graphit-Tönung mit 2-Punkt-Magnetverschluss und Fenster 37 x 171 cm mit Sicherheitsglas in Graphit-Tönung

### Ofensets als Zubehör:

- OS7,5: Ofen 7.5 kW, ca.12 kg Saunasteine, digitale Systemsteuerung mit Zeitvorwahl
- BioS7,5: Sauna-Dampfbad Kombiofen 7.5 kW, ca.12 kg Saunasteine, digitale Systemsteuerung mit Zeitvorwahl
- O8,0: WEKA-Kompakt-Saunaofen 8,0 kW mit interner Steuerung, ca.24 kg Saunasteine

### Zubehör: (gegen Aufpreis)

- Aufgusskübel, Schöpfkelle, Leuchten-Set, Klimamesser, Aufgusskonzentrate, Sanduhr u.v.m.
  - Silikonkabel - Set
  - weka - Farblicht - Anwendung
  - Komfortpaket bestehend aus: 2 Rückenlehnen, 1 Liegenblende
- Das gesamte Zubehör finden Sie im weka - Sauna-Katalog

### Verpackung:

- 1 Paket inkl. Montagematerial und übersichtlicher Montageanleitung
- Verpackungsmaße L/B/H: 252/120/90 cm

