

## ADLER Soloplast STQ

**16723 ff**

Rasch trocknender, streichfähiger, transparenter NC-Kombilack für Möbel für DIY und Gewerbe

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### Allgemeines


Rasch trocknender, lösemittelbasierender Nitro-Klarlack mit chemischer Nachvernetzung zur Lackierung von Möbeln; sehr gute Füllkraft, scharfe Porenzeichnung und gute Anfeuerung.

#### Besondere Eigenschaften Prüfnormen



- **ÖNORM A 1605-12** (Möbeloberflächen)  
Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen: 1-B
- **ÖNORM S 1555** bzw. **DIN 53160** Schweiß- und Speichelechtheit
- **ÖNORM EN 71 Teil 3** Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

#### Anwendungsgebiete



Für die Lackierung von Möbeloberflächen, wenn eine gute Strapazierfähigkeit verlangt wird. Verwendungsbereiche III bis IV gemäß ÖNORM A 1610-12.

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Bitte beachten Sie unsere „**Arbeitsrichtlinien für Nitrolacke**“.

**Auftragstechnik**

Rollen oder Streichen (weicher Flachpinsel)


| Auftragsverfahren                   | Streichen                                                 | Rollen |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Verdünnung                          | Bei Bedarf:<br>ADLER Nitro-Verdünnung aromatenfrei 80001  |        |
| Viskosität (s)<br>4 mm Becher, 20°C | 23                                                        | 23     |
| Auftrags-Menge (g/m²)               | ca. 60 – 100 pro Auftrag;<br>Gesamtauftragsmenge max. 450 |        |
| Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/kg)    | ca. 10                                                    |        |

**Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.**

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**Trockenzeiten**

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Schleif- und überlackierbar

nach ca. 2 h.

Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit ADLER Nitro-Verdünnung aromatenfrei 80001 reinigen.

**UNTERGRUND****Untergrundart**

Laub- und Nadelholz (Vollholz, Furnier-, (beschichtete) Holzspan-, Holzfaserverwerkstoffe)

**Untergrundbeschaffenheit**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

**Untergrundvorbereitung**

**Laubhölzer:** Holzschliff Kö 150 – 180

**Nadelhölzer:** Holzschliff Kö 100 – 150

Schleifstaub – speziell aus den Holzporen – gründlich entfernen.

**BESCHICHTUNGS-AUFBAU****Grundierung**

1 x ADLER Soloplast STQ 16723 ff


**Zwischenschliff**

Grundierte Fläche mit Körnung 240 - 320 anschleifen.

Durchschleifen vermeiden.

Holzstaub entfernen.

Der Zwischenschliff muss unmittelbar vor dem Decklackauftrag erfolgen, um eine gute Zwischenhaftung zu gewährleisten.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decklackierung</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 x ADLER Soloplast STQ 16723 ff                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der letzte Lackauftrag soll immer in Faserrichtung erfolgen.                                                                                                                                                           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da es sich bei ADLER Soloplast STQ 16723 ff um ein chemisch nachvernetzendes System handelt, darf zwischen Grund- und Decklackauftrag ein Zeitraum von 48 Stunden nicht überschritten werden (Gefahr des Hochziehens). |
| <b>PFLEGE DES GESAMTAUFBAUS</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Reinigung und Pflege</b>          | Reinigung mittels ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 und Pflege mit ADLER Clean-Möbelpflege 96491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>BESTELLHINWEISE</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gebindegrößen</b>                 | 750 ml; 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Glanzgrade</b>                    | G30 Matt<br>G50 Halbmatt<br>G70 Seidenmatt<br>G100 Glänzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16723<br>16725<br>16727<br>16730                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zusatzprodukte</b>                | ADLER Nitro-Verdünnung aromatenfrei 80001<br>ADLER Clean-Möbelreiniger 96490<br>ADLER Clean-Möbelpflege 96491                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WEITERE HINWEISE</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Haltbarkeit/Lagerung</b>          | Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | <div></div> <p>Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30°C) geschützt lagern.</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Technische Daten</b>              | Lieferviskosität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ca. 23 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20°C)                                                                                                                                                                            |
| <b>Sicherheitstechnische Angaben</b> | Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter <b>www.adler-lacke.com</b> abgerufen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | <div></div> <p>Gemäß § 101 der VbF-Verordnung darf der Nenninhalt einzelner Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklasse 1 in Verkaufsräumen mit freier Entnahme durch Kunden max. 1 l betragen. Aus diesem Grund muss das 5l-Gebinde in einem genehmigten VbF-Lager gelagert werden (nicht im Verkaufsraum).</p> |                                                                                                                                                                                                                        |