

Ficha técnica



Producto:	Lámina de espuma de PE de 2 mm, 25 m ²
Nombre del producto:	PE 2.0
Código de cliente:	EX 92231
EAN:	40 05705 000 504
Material:	Espuma de polietileno

1. Dimensiones:

Grosor	(d)	2 mm	+/- 0,2 mm	
Longitud	(l)	25 m	+/- 1 %	
Anchura	(w)	1 m	+/- 1 %	

2. Datos técnicos:

<u>Sustrato / Estructura</u>				
Resistencia térmica Aislamiento térmico	R_{λ}	0,044 m ² K/W		LGA Q MBL N 937 3004
Apto para suelos radiantes	$R_{\lambda, B}$	-		
Áreas irregulares	PC	1,0 mm		
Humedad	SD	-		
<u>Uso:</u>				
Carga dinámica	DL_{25}	-		
Carga estática	CS	-		
Carga estática sostenida	CC	-		
Resistencia a impactos	RLB	-		
<u>Propiedades acústicas</u>				
Reducción del sonido de impactos	IS_{Lam}	19 dB		EN 140-8
Emisión de sonidos de pisadas reflejados	RWS	-		

Ficha técnica

Producto:	Lámina de espuma de PE de 2 mm, 25 m ²
Nombre del producto:	PE 2.0
Código de cliente:	EX 92231



3. Propiedades medioambientales:

Resistente al betún (sin disolvente), cemento, yeso, caliza, ácidos, soluciones salinas y álcalis. No resistente a disolventes orgánicos e hidrocarburos. La espuma de PE está fabricada sin CFC ni FCHC, y se puede desechar de una forma ecológica (es 100 % reciclable).

4. Instrucciones especiales:

Instrucciones especiales: Si se utiliza con suelos radiantes de agua caliente, la temperatura de flujo máxima no debe superar los 35 °C. Si se almacena durante periodos prolongados, la base del parqué debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido frente a la radiación UV. Todos los datos de esta página corresponden a los conocimientos actuales y proporcionan información sobre las propiedades de nuestros productos, así como sobre sus posibles usos. Estos datos no garantizan ninguna propiedad específica de los productos ni la adecuación de los productos a un uso específico. Por este motivo, se descarta cualquier responsabilidad legal surgida como consecuencia de estos datos. Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso. Salvo errores y omisiones.