

Fecha: 29/12/2016















**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Y MARCADO CE**

HALCON CERAMICAS S.A.
CNO. FOYES FERRAES S/N CP. 12110
ALCORA (CASTELLON)

CERTIFICA
QUE TODOS SUS PRODUCTOS
CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411
DE BALDOSAS CERAMICAS.

El laboratorio de HALCON CERAMICAS S.A. después de analizar las muestras pertinentes, le comunica las siguientes especificaciones de producto:

Producto: MOMENTS MIX 45X45

Norma	Ensayo	Valor Norma	Valores Halcón Cerámicas	
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura	± 0.6%	± 0.2 %	
	Grosor	± 5%	± 5%	
	Rectitud de los lados	± 0.5%	± 0.2 %	
	Planitud de superficie	± 0.5 %	± 0.1 %	
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción de agua	3% < E ≤ 6 %	3% < E ≤ 6 %	
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura	Min. 1100 N	≥ 1500 N	
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión	> 22 N/mm ²	> 32 N/mm ²	
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	Indicado por el fabricante	III	
UNE-EN-ISO 10545-8	Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k)	Método de ensayo disponible	6,4 x 10 (-6)	
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Exigida	Cumple	
UNE-ENV 12633	Resistencia al deslizamiento	Indicado por el fabricante	CLASE 1	
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos	Indicado por el fabricante	GLA/GHA	
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a bases	Indicado por el fabricante	GLA/GHA	
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas	Indicado por el fabricante	CLASE 5	

El abajo firmante en representación de Halcón Cerámicas:

Halcón Cerámicas, S.A.

Planta de fabricación I:

Ctra. Ribesalbes, s/n
Apdo. 41, Foyes Ferraes, s/n,
12110 ALCORA (Castellón)

Planta de fabricación II:

Foyes Ferraes, s/n
12110 ALCORA

Declara:

El producto (serie): MOMENTS MIX 45X45

Directiva 89/106 / CEE

Son conformes con las disposiciones del Anexo J de la EN 14411 Azulejos cerámicos - *Grupo BIIa*
Definiciones, clasificación, características y marcado, azulejos prensados en seco con absorción de agua comprendida $3 \% < E \leq 6 \%$.

Descripción del producto y usos finales previstos:

Azulejos cerámicos, esmaltado, uso interior y exterior (excepto zonas de riesgo de heladas)

Especificaciones del producto:

Características	Valor declarado	Notas
Reacción al fuego	Clase A1	Conforme con la Norma 96/603 CE
Emisión de sustancias peligrosas	PND	
Resistencia a la flexión	> 22 N / mm ²	EN ISO 10545-4
Fuerza de Rotura	≥ 1100	EN ISO 10545-4
Resistencia al choque térmico	Cumple	EN ISO 10545-9

Fecha: 29/12/2016















**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Y MARCADO CE**

HALCON CERAMICAS S.A.
CNO. FOYES FERRAES S/N CP. 12110
ALCORA (CASTELLON)

CERTIFICA
QUE TODOS SUS PRODUCTOS
CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411
DE BALDOSAS CERAMICAS.

El laboratorio de HALCON CERAMICAS S.A. después de analizar las muestras pertinentes, le comunica las siguientes especificaciones de producto:

Producto: MOMENTS MIX. 45X45

Norma	Ensayo	Valor Norma	Valores Halcón Cerámicas	
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura	± 0.6%	± 0.2 %	
	Grosor	± 5%	± 5%	
	Rectitud de los lados	± 0.5%	± 0.2 %	
	Planitud de superficie	± 0.5 %	± 0.1 %	
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción de agua	3% < E ≤ 6 %	3% < E ≤ 6 %	
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura	Min. 1100 N	≥ 1500 N	
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión	> 22 N/mm ²	> 32 N/mm ²	
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	Indicado por el fabricante	III	
UNE-EN-ISO 10545-8	Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k)	Método de ensayo disponible	6,4 x 10 (-6)	
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Exigida	Cumple	
UNE-ENV 12633	Resistencia al deslizamiento	Indicado por el fabricante	CLASE 1	
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos	Indicado por el fabricante	GLA/GHA	
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a bases	Indicado por el fabricante	GLA/GHA	
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas	Indicado por el fabricante	CLASE 5	

GRUPO HALCÓN CERÁMICAS

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GrupoHalcón
cerámicas

Dto. Calidad

GrupoHalcón
cerámicas



tile of spain®

