

# AGUAPLAST®

## Masilla Plástica

Masilla acrílica lista al uso  
**Para emplastecer y  
sellar madera**  
Para realizar reparaciones



### PRESENTACIÓN

200 ml. Ref.: 70047-001

500 gr. Ref.: 70047-003

1 kg. Ref.: 70047-002

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre soportes **interiores** absorbentes; madera, placas de madera aglomeradas, yeso, placas de cartón yeso, pinturas plásticas, cemento, hormigón, ...
- Cubrir pequeños desperfectos y alisar madera antes de esmaltar o laca.
- Para realizar reparaciones superficiales sobre soportes interiores pintados o no.
- De uso interior y exterior, siempre que sea recubierta con un revestimiento adecuado.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente extensibilidad y buena flexibilidad.
- Acabado impecable y extra fino, después de lijar.
- Muy fácil lijado.
- Baja absorción o rechupe del esmalte o laca posterior.
- Secado rápido en capa fina.
- Muy blanca.
- Regulariza la absorción, facilitando un posterior acabado de pintura perfecto y uniforme.

### APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### Soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Imprimir soportes muy absorbentes con FIXACRYL u otra imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

#### Aplicación

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable. Se recomienda aplicar dos o más manos, para reparar desperfectos profundos. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

### PRECAUCIONES

No aplicar a temperatura inferior a 5° C.  
No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.

### DATOS TÉCNICOS

| Producto                |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Composición             | Copolímeros acrílicos y cargas minerales                    |
| Diluyente               | Agua                                                        |
| Densidad                | 1.5 ± 0.05 g/cc                                             |
| Apariencia              | Pasta                                                       |
| Color                   | Blanco                                                      |
| Granulometría           | < 200 µ: Fino.                                              |
| pH                      | 8 ± 1                                                       |
| Aplicación              |                                                             |
| Temperatura Aplicación  | Entre 5° y 35 °C                                            |
| Herramienta             | Llana lisa o espátula                                       |
| Limpieza Herramienta    | Con agua, inmediatamente después de usar                    |
| Espesor máximo por capa | 1 mm                                                        |
| Tiempo de trabajo       | Sin límite                                                  |
| Consumo Teórico         | 1,5 kg por m <sup>2</sup> y mm de espesor                   |
| Tiempo de Secado        | 1-2 horas, variable según soporte y condiciones ambientales |
| Lijado / Pintado        | Después de seco                                             |

### SUMINISTRO

| PRESENTACIÓN          | UNIDADES/ CAJA | CANTIDAD PALET |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Tarro plástico 500 gr | 24             | 54 cajas       |

### ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

### SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

#### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.  
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14  
20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.  
Tel.: (34) 902 100 250  
Fax: (34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

