



BARNIZ PARQUET RENOVADOR Parquet & Laminado

- Devuelve su aspecto original a los parquets usados y rayados.
- Resistencia a las manchas, a la abrasión y a los choques.

CARACTERÍSTICAS:

Ideal para renovar todos los suelos de madera o laminado.

- Adherencia directa: sin acuchillado ni decapado, el barniz adhiere directamente sobre el soporte.
- Protección duradera: el barniz resiste a las actividades diarias (manchas, pisadas...) y protege los suelos de madera y laminados gracias a la TECNOLOGIA DIRECT PROTECT.

USO:

- Parquet barnizado, pre-barnizado y suelos laminados de madera europea o exótica.
- Compatible con suelo radiante.
- No se puede aplicar sobre suelos exteriores, aceitados y encerados.

PREPARACIÓN:

La preparación del soporte es imprescindible para conseguir un buen acabado final. El soporte debe estar limpio, seco y sin grasa.

- SUELO BARNIZADO: Lije (grano 120) y quite el polvo.
- SUELO PRE-BARNIZADO o LAMINADO: Limpie con detergente alcalino (con sodio) antes de aplicar.

La presencia de grasa puede impedir la correcta adherencia del barniz.

APLICACIÓN:

Aplicar con una temperatura de entre 12°C y 25°C, sin corrientes de aire.

Aspecto lechoso que desaparece después de aplicar.

1. Mezcle para homogeneizar el producto.
 2. Aplique con pincel o rodillo cruzando las capas y acabe en el sentido de las vetas de la madera. Deje secar 3 horas.
 3. Lije (grano 120) y quite el polvo.
 4. Aplique una 2ª capa. Si es necesario, aplique una 3ª capa sin lijar entre capas. Sobre suelo laminado, no es necesario el lijado entre capas. Deje secar 24 horas.
- Utilice la habitación con cuidado durante los primeros días después de la aplicación. La resistencia máxima se obtiene pasadas 2 semanas.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:

EUH208 : Contiene benzisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102 : Mantener fuera del alcance de los niños. P271 : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501 : Eliminar el contenido/el recipiente en el punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor límite de la UE para el producto (cat.A/i) : 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 40g/l.

Para conservar un bote abierto, poner el producto que sobra en un bote más pequeño y muy bien cerrado. Limpiar sus herramientas con agua. Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe. Lleve el bote vacío así como los productos no utilizados al punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso.



Colores: Incoloro

Aspecto: BRILLANTE,
SATINO, MATE

Secado:
Entre capas: 3h
Completo: 24h

Rendimiento por capas : 1L
= ± 12m2

Material : Pincel o rodillo

Limpieza de las
herramientas : Agua

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 - 2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Descubra nuestro blog: www.pinta-decora.com
Síguenos en Facebook: [V33 España](https://www.facebook.com/V33Espana)