



PINTURA ESPECIAL FACHADAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

REVESTIMIENTO PARA FACHADAS A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS. LISTA PARA USAR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	VER CARTA DE COLOR
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1.70 +/- 0.1 kg/L aprox.
VISCOSIDAD	10 000 – 14 000 C.P.S (M6 V50)
SECADO AL TACTO	2 HORAS
RENDIMIENTO	6 - 8 m ² / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	
REPINTADO	A PARTIR DE 24 HORAS
ALMACENAJE	EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES

PROPIEDADES:

EXCELENTE IMPERMEABILIDAD Y RESISTENCIA A LAS INTEMPERIES. GRAN PODER CUBRIENTE Y DURABILIDAD.

APLICACIONES:

PARA REVESTIMIENTO LISO, APLICAR CON BROCHA, RODILLO O PISTOLA.

SE APLICA EN FACHADAS SOBRE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL: ENLUCIDO DE CEMENTO, HORMIGÓN, PIEDRA Y LADRILLO.

MODO DE EMPLEO:

LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS, LIBRES DE CONTAMINACIÓN, SECAS Y SIN POLVO.

PREPARAR ADECUADAMENTE LA FACHADA QUE SE TIENE QUE PINTAR :

- ELIMINAR TODAS LAS PARTES NON ADHERIDAS.
- ELIMINAR CUALQUIER TRAZA DE SALITRE Y MOHO, Y APLICAR UN TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD.
- TAPAR AGUJEROS Y FISURAS.

DEJAR SECAR LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR LA PINTURA, ESPECIALMENTE EN CASO DE HABER REALIZADO UN DECAPADO CON LIMPIADORA A PRESIÓN.

SE RECOMIENDA DAR DOS MANOS DEL MISMO PRODUCTO, DILUYENDO LA PRIMERA CON UN 5-10% DE AGUA.

REV. 10.05.18

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

SOMEFOR
137, bd Pont de Vivaux - CS30081
13395 Marseille Cedex 10
Société du groupe MAESTRIA
