

PLACA AISLANTE XPS, 6 MM

Datos del producto:

Referencia:	4346
EAN:	3250790081131
Dimensión:	2,5 m x 0,8 m x 6 mm (2 m ² /placa)
Unidad:	10 placas/caja



Uso previsto y ventajas:

- adecuado par aislamiento térmico de paredes interiores; se puede utilizar como base de empapelar bien en conexión con una pintura de imprimación sin disolventes bien con maculatura.
- adecuado para lugares húmedos

Datos técnicos:

Material:	Poliestireno, XPS
Espesor:	approx. 6 mm
Grado de inflamabilidad:	EN 13501-1 E
Conductibilidad térmica:	WLG 035
Resistencia a la temperatura:	hasta +75° C

Las placas aislantes XPS son reciclables.

Instrucciones de aplicación:

El fondo debe estar limpio, seco, sólido llano y resistente.

Para pegar use adhesivo para poliestireno sin disolventes de DECOSA®. Aplique la cola recomendada en la pared con una espátula dentada. Aplique los paneles aislantes en los bordos y presionarlos firmemente con un rodillo de goma. Tras el secado (mientras 48 horas) iguale las juntas con listones tapajuntas o masilla acrílica y empapele después. Cuando utilice papel pintado de vinilo, utilice pegamento especial con poco contenido de agua.

Consumo de la cola: approx. 250 g/m² - ca. 500 g/m²