

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

**alverlamp**  
iluminación sostenible

**DL30PL40SC**

Downlight Superficie Cuadrado



Aplicaciones domésticas en todas las zonas. Y en comercios tanto en zonas comunes como oficinas.  
Ideal para sustitución de luminarias de halógenos y bajo consumo. Fácil instalación.

Applicazioni: Domestiche, in qualsiasi zona; Commerciali, sia in zone comuni che uffici.

Ideale per sostituire lampade alogene o basso consumo. Facile installazione.

### Datos Técnicos - Dati tecnici

|                                                        |           |              |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Potencia nominal - Potenza nominale                    | W         | 30 W         |
| Tensión nominal - Tensione nominale                    | V         | AC 220-240 V |
| Frecuencia de funcionamiento - Frequenza               | Hz        | 50-60 Hz     |
| Factor de potencia - Fattore Potenza                   | $\lambda$ | >0,90        |
| Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza | W         | -            |
| Corriente nominal - Corrente nominale                  | mA        | -            |

|                                                                  |                   |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Flujo luminoso - Flusso luminoso                                 | lm                | 3840 lm    |
| Temperatura de color - Temperatura del colore                    | $^{\circ}$ Kelvin | 4000 K     |
| Indice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica | Ra                | >80        |
| Tono de luz - Tono di luce                                       |                   | Day light. |

|                                                              |              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento | $^{\circ}$ C | -20 $^{\circ}$ C+40 $^{\circ}$ C. |
| Tiempo de encendido - Tempo d'accensione                     |              | <1,0 s                            |
| Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento                |              | <1,0 s                            |
| Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni                      |              | $\geq$ 30.000                     |
| Vida útil - Durata                                           |              | 25.000 horas                      |

|                                |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Tipo de Led - Tipo di Led      |  | OSRAM 2835      |
| Ángulo de luz - Angolo di luce |  | >120 $^{\circ}$ |
| Regulable - Dimmerabile        |  | No              |

|                                            |     |        |
|--------------------------------------------|-----|--------|
| Contenido mercurio - Contenuto di mercurio | Hg. | 0,0Hg. |
| Etiqueta Energética - Classe energetica    |     | A++    |
| Grado de protección - Grado di protezione  | IP  | IP20   |

|                                                                            |  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche |  | -                                  |
| Casquillo/base - Attacco/base                                              |  | Conexión Dir. - Connessione Dir.   |
| Material - Materiale                                                       |  |                                    |
| Cuerpo - Corpo                                                             |  | Aleación aluminio - Lega alluminio |
| Soporte - Supporto                                                         |  | Acero lacado - Acciaio laccato     |
| Difusor - Difusore                                                         |  | Polycarbonato - Polycarbonato      |
| Color - Colore                                                             |  | Blanco - Bianco                    |
| Modelo - Modello                                                           |  | Superficie - Sovraposto            |

# FICHA TÉCNICA PRODUCTO



## Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

|                                                              |    |                |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Longitud total - Lunghezza totale                            | L  | 300 mm         |
| Anchura total - Altezza totale                               | A  | 300 mm         |
| Altura Total - Altezza totale                                | H  | 40 mm          |
| Peso neto - Peso lampada                                     | Kg | 1.065 g        |
| Peso bruto - Peso lampada + scatola                          | Kg | 1.200 g        |
| Packing - Scatolo                                            | mm | 315x315x45 mm  |
| Montaje - Montaggio                                          |    | ≥2x Ø2,5x30 mm |
| Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori | mm | 240 mm         |
| Corte instalación - Foro installazione                       | mm | -              |

## Extras - Extra

|                                                                   |    |              |  |
|-------------------------------------------------------------------|----|--------------|--|
| Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno |    |              |  |
| Input                                                             | V  | AC 220-240 V |  |
| Output                                                            | V  | DC 72-108 V  |  |
| Frecuencia de funcionamiento - Frequenza                          | Hz | -            |  |
| Corriente nominal - Corrente nominale                             | mA | DC 300 mA    |  |
|                                                                   |    | -            |  |
|                                                                   |    | -            |  |
| Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare                         |    | -            |  |
| Sensor de movimiento - Sensore di movimento                       |    | -            |  |
| Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione    | s  | -            |  |

## Embalaje - Imballaggio

|                                               |      |                   |
|-----------------------------------------------|------|-------------------|
| Referencia - Codice                           |      | DL30PL40SC        |
| Código del producto - Codice a barre          | EAN  | 8436541049017     |
| Piezas por caja - Unità per cartone           | Uds. | 10 Uds.           |
| Peso total - Peso totale                      | Kg   | 12,56 kg          |
| Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio |      | 48,5x33,5x33,5 cm |

## Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.