

ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer DE 13 KE, 13,5 kW 400 V, weiß



Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit wählbarer Leistung 11 kW oder 13,5 kW. Untertisch-Montage, zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen in druck- oder druckloser Betriebsweise über außenliegende 3/8" Wasseranschlüsse. Mit Blankdraht-Heizsystem für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet. Temperaturwahl bei Installation von 20 bis 60 Grad C (Festeinstellung). Elektronisches Sicherheitssystem und elektronische Luftblasenerkennung. Serienmäßig mit 700 mm langer flexibler Elektroanschlussleitung.



• Anschlussspannung	3/PE 400 V/50 Hz
• Nennleistung	13,5 kW
• Einschaltmenge	2,0 l/min
• Druckverlust bei Einschaltmenge	2,5 Ltr./min.0,02 MPa
• Blankdraht-Heizsystem mit	100 Ohm cm
• Max. zulässige Zulauftemperatur	70 Grad C
• Schutzart	IP 25
• Fabrikat	ZANKER
• Modell	DE 13 KE
• E-Nummer	230 766

ZANKER Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911-9656-250

Installationshinweis

Die Installation nicht steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.