

LE CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO LE NORME INTERNAZIONALI  
GRES PORCELLANATO SMALTATO  
"UNI EN 14411 :2012 APPENDICE G Bia GL (E≤0,5%)".

**HOLZ GRIGIO 40X120X2 CM ZANDOBBIO**

Caratteristica	Metodo di prova	Requisiti EN 14411:2012 Annex G	Risultati <sup>(1)</sup>
Qualità della superficie	ISO 10545-2	≥95%	≥95%
Caratteristiche dimensionali	ISO 10545-2	Annex G	Conforme
Assorbimento d'acqua in %	ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,5
Resistenza a flessione in (N/mm <sup>2</sup> )	ISO 10545-4	R ≥ 35	R ≥ 35
Sforzo di rottura (N)	ISO 10545-4	S ≥ 1300	S ≥ 1300
Resistenza all'abrasione <i>Resistenza all'abrasione della superficie delle piastrelle smaltate per pavimento</i>	ISO 10545-7	Valore dichiarato	PEI 3 Visibile a 1500 giri
Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	In accordo EN ISO 10545-1	Resiste
Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	In accordo EN ISO 10545-1	Resiste
Resistenza al gelo	ISO 10545-12	In accordo EN ISO 10545-1	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali	ISO 10545-13	Valore dichiarato	HCL.....GLA KOH.....GLA ACIDO CITRICO... .GLA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi ed alcali	ISO 10545-13	Valore dichiarato	HCL.....GHA KOH.....GHA ACIDO LATTICO... ..GHA
Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Minimo Classe 3	5

(1) Schede tecniche Laboratorio Marazzi n. Bia GL data 28.05.2015 (o altro identificativo)

*Granulati Zandobbio S.p.A.*  
Via Selva, 29  
24060 ZANDOBBIO (Bergamo)  
Tel. +39 035 941584 - fax +39 035 944766  
Codice fiscale e Partita IVA 01368480164

GRANULATI ZANDOBBIO S.p.A.

24060 Zandobbio (BG) - Italy | Tel +39 035 941584 | www.granulati.it  
Via Selva, 29 | Fax +39 035 944766 | info@granulati.it

**STONE CITY**  
ESPOSIZIONE PERMANENTE  
Via Europa, 38 - 24060 Bolgare (BG)