

Montage-Kleber

Hochwertiger lösemittelfreier Qualitätskleber auf Acryldispersionsbasis für den Innenbereich mit einer Klebkraft von bis zu 150 kg/m².

Anwendung:

Montage-Kleber eignet sich zum Kleben von Sockelleisten, Gips, Span-, Gipskarton-, Polystyrol- und Faserzementplatten. PROBAU Montage-Kleber kann auch für die Montage von Türfutter und Fensterbänken eingesetzt werden.



Werkstoff:

Montage-Kleber ist ein pastöser, standfester, nicht aufschäumender, lösemittelfreier Klebstoff. Auf die zu verklebenden Untergründe in Abständen von 20 bis 40 cm in waagerechten oder senkrechten Schlangenlinien auftragen. Anschließend das Klebegut fest anpressen. Schweres Klebegut muss abgestützt werden. Montage-Kleber nicht für Verklebungen verwenden, die im dauerhaften Kontakt mit Feuchtigkeit stehen. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, sauber, staub-, öl- und fettfrei sein. Bei den zu verklebenden Flächen muss mindestens ein Untergrund saugfähig / porös oder feuchtigkeits-durchlässig sein, damit der Wasseranteil im Montage-Kleber heraus diffundieren kann. Stark saugende Untergründe (z. B. Porenbeton) satt grundieren mit einer Mischung aus 1 Teil PROBAU Montage-Kleber und 5 Teilen Wasser. Eine Feuchtigkeitsableitung muss gewährleistet sein, da Montage-Kleber durch Verdunstung von Wasser aushärtet.

Verbrauch:

Ausreichend für ca. 16 m Klebestreifen bei einer 5 mm-Düsenöffnung.

Verarbeitungs- / Aushärtungszeiten,- temperaturen:

ca. +5 °C bis ca. +40 °C

Temperaturbeständigkeit:

ca. -20 °C bis ca. +70 °C

Lagerung:

Trocken, kühl und frostfrei.

Inhalt:

500 g

Farbe:

weiß

Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 18 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck.

Entsorgung:

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

Montage-Kleber

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb