

GRUPO HALCÓN CERÁMICAS
GROUPE HALCÓN CERÁMICAS
GROUP HALCÓN CERÁMICAS

GrupoHalcón
cerámicas

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

HALCÓN CERÁMICAS, S.A.
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110
ALCORA (CASTELLÓN)

CERTIFICA

QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

CERTIFIE

QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME
UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX

CERTIFY

ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto

Produit

Product

WILD CAOBA

23,3X120

GrupoHalcón
cerámicas

Norma Norme Norm	Ensayo ESSAI Technical characteristic	Valor Norma Valeur Norme Value Norm	Valores Valeurs Values Halcón Cerámicas
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura Longueur et largeur <i>Length and width</i> Grosor Épaisseur <i>Thickness</i> Rectitud de los lados Justices des côtes <i>Warpage of edges</i> Planitud de superficie Planéité de surface <i>Flatness</i>	$\pm 0,6\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$	$\pm 0,25\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,25\%$ $\pm 0,1\%$
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua Absorption d'eau <i>Water Absorption</i>	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,5\%$
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura Force de rupture <i>Force of breakage</i>	Min. 1300	$\geq 2600\text{N}$
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion <i>Resistance to the Flexion</i>	$> 35 \text{ N/mm}^2$	$> 38 \text{ N/mm}^2$
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial Résistance à l'abrasion <i>Resistance to surface abrasion</i>	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur <i>Indicated by the manufacturer</i>	III
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique <i>Termal Shock</i>	Exigida Obligatoire <i>Required</i>	Cumple Rencontre <i>Passes Standard Test</i>
UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Résistance à la glace <i>Frost Resistance</i>	Exigida Obligatoire <i>Required</i>	Cumple Rencontre <i>Passes Standard Test</i>
UNE-ENV 12633	Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement <i>Resistance to the sliding</i>	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur Indicated by the manufacturer	CLASE 2 R10

UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases	Indicado por el fabricante	GLA / GHA
	Résistance aux acides et aux bases	Indiquée par le constructeur	
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas	Indicado por el fabricante	5
	Résistance aux taches	Indiquée par le constructeur	
		<i>Indicated by the manufacturer</i>	
		<i>Indicated by the manufacturer</i>	

Descripción del producto y usos finales previstos

Description du produit et utilisations finales

Use and descripton for the product:

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior / exterior) y suelo (interior / exterior).

Carreaux de céramique émaillée, mur intérieur et extérieur et intérieur et extérieur de plancher

Tiles ceramics, glazed, wall (internal / exterior) and floor (internal / exterior).