

RENOVADOR DE JUNTAS 400G MPL

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento de capa gruesa a base de resinas acrílicas y carbonatos de granulometría seleccionada.

MODO DE EMPLEO:

Lave las juntas con detergente y seque con un trapo. Aplique el producto con el dedo o con ayuda de una espátula. Utilice guantes. Limpie con un trapo húmedo el exceso de Renovador antes de que seque. Dejar secar un mínimo de 24 horas antes de usar.

CARACTERÍSTICAS:

<u>Propiedad</u>	<u>Valores típicos</u>
Aspecto	Crema blanca.
pH	8 - 10
Viscosidad (cP)	80000 - 100000 (L, rpm)

APLICACIONES:

Renovar juntas desgastadas o que se han eliminado por el uso de limpiadores. Rendimiento 6-8 m² por tarro. Mezclando con colorante puede conseguir otros colores.

PRECAUCIONES:

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P103: Leer la etiqueta antes del uso

P404: Almacenar en un recipiente cerrado

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)

Información suplementaria:

EUH208: Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica

ENVASE:

Envase tipo	Tarro de polietileno blanco.
Tapón	Tapa de polietileno blanco.
Capacidad	400 g
Nº Unidades por caja	12
Nº Cajas por palet	176
Código EAN	8436032031682